【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ALSA06355JBZ1
仕様表 （室内ユニット） AIL-AP635H
（室外機） ROA-AP635HSJZ1

床置サイド
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形サイドタイプ）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 〈1.8～6.3〉	
定格冷房時の顕熱比	-	0.77	
定格暖房標準能力 (注1)	kW	6.3 〈1.3～9.1〉	
定格暖房低温能力 (注1)	kW	7.8	
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.46 / 3.46 3.68 / 3.68 3.57 / 3.57	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.6
	中間冷房消費電力	kW	0.516 / 0.516
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.04 / 5.04
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.9
	中間暖房消費電力	kW	0.597 / 0.597
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.86 / 4.86
通年エネルギー消費効率		-	4.7
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	1.62 / 1.62 1.71 / 1.71 3.18 / 3.18
	運転電流 (冷) (暖) (最大)	A	8.99 / 8.99 9.49 / 9.49 18.6 / 18.6
	力率 (冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名		AIL-AP635H
	外装	前面キャビネット	ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
		側面キャビネット	ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
		吸込み･吹出しグリル	ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	630
	外形寸法 幅	mm	950
	外形寸法 奥行	mm	230
	総質量	kg	35
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ポリフネン
	送風装置 送風機		シロッコファン
	送風装置 標準風量	m³/min	18.0
	送風装置 電動機	kW	0.070
	エアフィルタ		室内ユニットに付属
	運転調整装置		室内ユニットに内蔵
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)
	騒音値 (急-強-弱)	dB	50 - 45 - 40

室外機	形名		ROA-AP635HSJZ1
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	890
	外形寸法 幅	mm	900
	外形寸法 奥行	mm	320
	総質量	kg	64
	圧縮機 形式		全密閉形
	圧縮機 電動機	kW	1.10
	圧縮機 極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	送風装置 標準風量	m³/min	50.0
	送風装置 電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 (冷) (暖)	dB	46 / 46 48 / 48
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器 (注14)		20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	30
	手元開閉器 ヒューズ	A	20
	手元開閉器 配線用遮断器	A	20
	電源配線 (注13)	20m 以下	撚線5.5mm2
		50m 以下	撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下	単線1.6mm×3本

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	26
撚線8.0mm²	38
撚線14.0mm²	68
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。