

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

【平成24年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6	< 1.8 ~ 6.3 >	室外機	形 名	ROA-AP635HSZG1	
定格冷房時の顕熱比	-	0.81		外形	装 装	シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)	
定格暖房標準能力 (注1)	kW	6.0	< 1.3 ~ 9.1 >	外形寸法	高 さ	mm	890
					幅	mm	900
					奥 行	mm	320
定格暖房低温能力 (注1)	kW	7.7		総 質 量	kg	63	
				形 式	全密閉形		
冷房エネルギー消費効率		3.20	/ 3.20	圧 縮 機 電 動 機	kW	1.10	
暖房エネルギー消費効率	-	4.05	/ 4.05	種 数	4		
冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.63	/ 3.63	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ		
				冷 媒 制 御	(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁	
中間冷房能力 (注1)	kW	2.6		送 風 機	プロペラファン		
中間冷房消費電力	kW	0.470	/ 0.470	送風装置	標 準 風 量	m³/min	50.0
中間冷房エネルギー消費効率	-	5.53	/ 5.53		電 動 機	kW	0.060
中間暖房能力 (注1)	kW	2.7		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-
中間暖房消費電力	kW	0.460	/ 0.460	低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-
中間暖房エネルギー消費効率	-	5.87	/ 5.87	保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
通年エネルギー消費効率	-	5.3		ケ ー ス ヒ ー タ	W	-	
				騒 音 値	(冷) (暖)	46 / 46 48 / 48	
電 電 源 (注3)	三相	200V	50/60 Hz	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R410A・1.80	
定格冷房消費電力		1.75	/ 1.75	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	30	
定格暖房標準消費電力		1.48	/ 1.48	冷 媒 追 加 量	g/m	20	
定格暖房低温消費電力	kW	2.88	/ 2.88	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側： 12.7 液側： 6.4
運 転 電 流 (冷) (暖)	A	5.61 / 5.61 4.75 / 4.75			最 大 実 長	m	50
(最大)		13.3 / 13.3			最 大 落 差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
力 率 (冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注14)	20A、30mA 0.1sec以下	
始 動 電 流	A	- / -			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A 30
形 名	AIC-AP636H					ヒ ュ ー ス	A 20
外 装	側面・吸込みグリル					配 線 用 遮 断 器	A 20
	吹出しグリル					電 源 配 線	20m 以下 単線2.0mm
	下 面					(注13)	50m 以下 撚線8mm2
	高 さ	mm	210				
外形寸法	幅	mm	1,180	連 絡 線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	奥 行	mm	680				
	総 質 量	kg	25				
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ						
防 音 ・ 断 熱 材	ポリレンフォーム・発泡ポリレン						
送風装置	送 風 機	シロッコファン					
	標 準 風 量	m³/min	20.5				
	電 動 機	kW	0.040				
エ ア フ ィ ル タ	室内ユニットに付属						
運 転 調 整 装 置 (注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ						
ド レ ン 口 径 (呼び径)	20(塩ビ管)						
騒 音 値 (急・強・弱)	dB	43 - 35 - 33					

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	-
単線2.0mm	21
撚線5.5mm ²	37
撚線8.0mm ²	54
撚線14.0mm ²	-
撚線22.0mm ²	-
撚線38.0mm ²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。