【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACSA06365MZG1
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP636H
（室外機） ROA-AP635HSZG1

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２４年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	5.6 < 1.8 ～ 6.3 >	
定格冷房時の顕熱比		-	0.81	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	6.0 < 1.3 ～ 9.1 >	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	7.7	
冷房エネルギー消費効率		-	3.20 / 3.20	
暖房エネルギー消費効率			4.05 / 4.05	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.63 / 3.63	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.6	
	中間冷房消費電力	kW	0.470 / 0.470	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.53 / 5.53	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.7	
	中間暖房消費電力	kW	0.460 / 0.460	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.87 / 5.87	
通年エネルギー消費効率		-	5.3	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.75 / 1.75	
	定格暖房標準消費電力		1.48 / 1.48	
	定格暖房低温消費電力		2.88 / 2.88	
	運転電流 (冷)	A	5.61 / 5.61	
	(暖)		4.75 / 4.75	
	(最大)		13.3 / 13.3	
	力率 (冷)	%	90 / 90	
	(暖)		90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIC-AP636H
	外装	側面･吸込みグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)
		吹出しグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)
		下面	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)
	外形寸法 高さ	mm	210
	幅	mm	1,180
	奥行	mm	680
	総質量	kg	25
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン
	送風装置 送風機		シロッコファン
	標準風量	m³/min	20.5
	電動機	kW	0.040
	エアフィルタ		室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)
	騒音値 (急-強-弱)	dB	43 - 35 - 33

室外機	形名		ROA-AP635HSZG1
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	890
	幅	mm	900
	奥行	mm	320
	総質量	kg	63
	圧縮機 形式		全密閉形
	電動機	kW	1.1
	極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)	電子制御弁
		(暖)	電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	標準風量	m³/min	50.0
	電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 (冷)	dB	46 / 46
	(暖)		48 / 48
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器		(注14)	20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	20
		配線用遮断器	A	20
	電源配線 (注13)	20m 以下		単線2.0mm
		50m 以下		撚線8mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	21
撚線5.5mm²	37
撚線8.0mm²	54
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。