【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ACSA06365JAZ1
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP636H
（室外機） ROA-AP635HSJZ1

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２４年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	5.6 < 1.8 ～ 6.3 >	
定格冷房時の顕熱比		-	0.81	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	6.0 < 1.3 ～ 9.1 >	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	7.7	
冷房エネルギー消費効率		-	3.20 / 3.20	
暖房エネルギー消費効率			4.05 / 4.05	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.63 / 3.63	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.6	
	中間冷房消費電力	kW	0.470 / 0.470	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.53 / 5.53	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.7	
	中間暖房消費電力	kW	0.460 / 0.460	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.87 / 5.87	
通年エネルギー消費効率		-	5.3	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.75 / 1.75	
	定格暖房標準消費電力		1.48 / 1.48	
	定格暖房低温消費電力		2.88 / 2.88	
	運転電流 (冷)	A	9.72 / 9.72	
	(暖)		8.22 / 8.22	
	(最大)		18.4 / 18.4	
	力率 (冷)	%	90 / 90	
	(暖)		90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIC-AP636H	
	外装	側面･吸込みグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
		吹出しグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
		下面	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	外形寸法	高さ mm	210	
		幅 mm	1,180	
		奥行 mm	680	
	総質量	kg	25	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン	
	送風装置	送風機	シロッコファン	
		標準風量 m³/min	20.5	
		電動機 kW	0.040	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	43 - 35 - 33	

室外機	形名		ROA-AP635HSJZ1	
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)	
	外形寸法	高さ mm	890	
		幅 mm	900	
		奥行 mm	320	
	総質量	kg	64	
	圧縮機	形式	全密閉形	
		電動機 kW	1.1	
		極数	4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御	(冷)	電子制御弁	
		(暖)	電子制御弁	
	送風装置	送風機	プロペラファン	
		標準風量 m³/min	50.0	
		電動機 kW	0.060	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ	
	ケースヒータ	W	-	
	騒音値 (冷)	dB	46 / 46	
	(暖)		48 / 48	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30	
電源設計	漏電遮断器	(注14)	20A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開閉器容量 A	30	
		ヒューズ A	20	
		配線用遮断器 A	20	
	電源配線 (注13)	20m 以下	撚線5.5mm2	
		50m 以下	撚線14mm2	
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	26
撚線8.0mm²	38
撚線14.0mm²	68
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。