【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACSA16065AZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP1606H
（室外機） ROA-AP1605HSZG

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２４年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	14.0 <2.6 ～ 16.0>	
定格冷房時の顕熱比		-	0.69	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	15.0 <2.4 ～ 20.0>	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	15.5	
冷房エネルギー消費効率		-	2.64 / 2.64	
暖房エネルギー消費効率			3.46 / 3.46	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.05 / 3.05	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	6.3	
	中間冷房消費電力	kW	1.43 / 1.43	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	4.41 / 4.41	
	中間暖房能力 (注1)	kW	6.8	
	中間暖房消費電力	kW	1.36 / 1.36	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.00 / 5.00	
通年エネルギー消費効率		-	4.4	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	5.30 / 5.30	
	定格暖房標準消費電力		4.33 / 4.33	
	定格暖房低温消費電力		6.66 / 6.66	
	運転電流 (冷)	A	16.1 / 16.1	
	(暖)		13.2 / 13.2	
	(最大)		24.6 / 24.6	
	力率 (冷)	%	95 / 95	
	(暖)		95 / 95	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AIC-AP1606H	
	外装 側面･吸込みグリル		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	吹出しグリル		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	下面		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	外形寸法 高さ	mm	210	
	幅	mm	1,595	
	奥行	mm	680	
	総質量	kg	33	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	標準風量	m³/min	36.0	
	電動機	kW	0.080	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	49 - 41 - 38	

室外機	形名			ROA-AP1605HSZG
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	1,340
	幅		mm	900
	奥行		mm	320
	総質量		kg	90
	圧縮機 形式			全密閉形
	電動機		kW	3.1
	極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	標準風量		m³/min	103.0
	電動機		kW	0.100+0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷)	dB	49 / 49
		(暖)		51 / 51
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・3.10
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	40
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	75
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注14)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	30
	ヒューズ		A	30
	配線用遮断器		A	30
	電源配線 (注13)	20m 以下		撚線5.5mm2
		50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	75 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	21
撚線8.0mm²	31
撚線14.0mm²	54
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社