【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ACEA06365JMZ
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP636H
（室外機） ROA-AP635HJZ

天吊

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

定格冷房能力 (注1)		kW	5.6 <1.5 ～ 6.3>	
定格冷房時の顕熱比		-	0.81	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	5.6 <1.5 ～ 7.1>	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	5.3	
冷房エネルギー消費効率		-	2.60 / 2.60	
暖房エネルギー消費効率			3.48 / 3.48	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.04 / 3.04	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.7	
	中間冷房消費電力	kW	0.660 / 0.660	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	4.09 / 4.09	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.7	
	中間暖房消費電力	kW	0.580 / 0.580	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.66 / 4.66	
通年エネルギー消費効率		-	4.1	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	2.15 / 2.15	
	定格暖房標準消費電力		1.61 / 1.61	
	定格暖房低温消費電力		2.05 / 2.05	
	運転電流 (冷)	A	11.3 / 11.3	
	(暖)		8.47 / 8.47	
	(最大)		14.2 / 14.2	
	力率 (冷)	%	95 / 95	
	(暖)		95 / 95	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIC-AP636H	
	外装	側面･吸込みグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
		吹出しグリル	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
		下面	ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	外形寸法	高さ mm	210	
		幅 mm	1,180	
		奥行 mm	680	
	総質量	kg	25	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン	
	送風装置	送風機	シロッコファン	
		標準風量 m³/min	20.5	
		電動機 kW	0.040	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	43 - 35 - 33	

室外機	形名		ROA-AP635HJZ	
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)	
	外形寸法	高さ mm	550	
		幅 mm	780	
		奥行 mm	290	
	総質量	kg	37	
	圧縮機	形式	全密閉形	
		電動機 kW	1.1	
		極数	4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御	(冷)	電子制御弁	
		(暖)	電子制御弁	
	送風装置	送風機	プロペラファン	
		標準風量 m³/min	40.0	
		電動機 kW	0.043	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ	
	ケースヒータ	W	-	
	騒音値 (冷)	dB	47 / 47	
	(暖)		48 / 48	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00	
冷媒追加不要の最大実長		m	20	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最大実長	m	30	
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30	
電源設計	漏電遮断器 (注14)		15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開閉器容量 A	15	
		ヒューズ A	15	
		配線用遮断器 A	15	
	電源配線 (注13)	20m 以下	撚線3.5mm2	
		50m 以下	-	
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	50 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	18
撚線5.5mm²	31
撚線8.0mm²	-
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。