【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACRA08064XZG
仕様表 （室内ユニット）AIC-AP806H
（室外機） ROA-AP804SZG

天吊
冷専
ワイヤレス

**東芝パッケージエアコン （空冷式天井吊形）**
**ワイヤレスリモコン**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 (注1) | | | kW | 7.1 / < 2.2 ～ 8.0 > |
| 定格冷房時の顕熱比 | | | - | 0.73 |
| 冷房エネルギー消費効率 | | | - | 3.29 / 3.29 |
| 中性能 | 中間冷房能力 (注1) | | kW | 3.4 |
| | 中間冷房消費電力 | | kW | 0.760 / 0.760 |
| | 中間冷房エネルギー消費効率 | | - | 4.47 / 4.47 |
| 通年エネルギー消費効率 | | | - | 5.2 |
| 電気特性 (注2) | 電源 | | (注3) | 三相 200V 50/60 Hz |
| | 定格冷房消費電力 | | kW | 2.16 / 2.16 |
| | 運転電流 | | A | 6.56 / 6.56 |
| | | (最大) | | 9.6 / 9.6 |
| | 力率 | | % | 95 / 95 |
| | 始動電流 | | A | - / - |
| 室内ユニット | 形名 | | | AIC-AP806H |
| | 外装 | 側面･吸込みグリル | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | | 吹出しグリル | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | | 下面 | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 210 |
| | | 幅 | mm | 1,180 |
| | | 奥行 | mm | 680 |
| | 総質量 | | kg | 25 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 21.5 |
| | | 電動機 | kW | 0.040 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注4) | ワイヤレスリモコンスイッチ |
| | ドレン口径 (呼び径) | | | 20(塩ビ管) |
| | 騒音値 (急-強-弱) | | dB | 44 - 36 - 33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP804SZG |
| | 外装 | | | シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 795 |
| | | 幅 | mm | 900 |
| | | 奥行 | mm | 320 |
| | 総質量 | | kg | 58 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 電動機 | kW | 1.40 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 56.7 |
| | | 電動機 | kW | 0.063 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度ｾﾝｻｰ<br>過電流ｾﾝｻｰ<br>圧縮機ｻｰﾓ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 騒音値 | | dB | 46 / 46 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A ・ 2.10 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 40 |
| 冷媒配管 | 室外機 ・室内ﾕﾆｯﾄ間 | | mm | ガス側：φ15.9 液側：φ9.5 |
| | 最大実長 | | m | 50 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ： 30<br>室外機が下の場合 ： 30 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注13) | 15A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |
| | | ヒューズ | A | 15 |
| | | 配線用遮断器 | A | 15 |
| | 電源配線 (注12) | 20m 以下 | | 単線2.0mm |
| | | 50m 以下 | | 撚線5.5mm2 |
| 連絡線 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | 70 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |

(注1) 定格冷房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

| 線径 | 電源線こう長（最大） |
|---|---|
| 単線1.6mm | - |
| 単線2.0mm | 29 |
| 撚線5.5mm$^2$ | 51 |
| 撚線8.0mm$^2$ | 74 |
| 撚線14.0mm$^2$ | - |
| 撚線22.0mm$^2$ | - |
| 撚線38.0mm$^2$ | - |

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2512202ZG - 02