

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【平成24年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)			kW	14.0	< 4.0 ~ 16.0 >	室外機	形 名		ROA-HAP1602HSZ		
定格冷房時の顕熱比			-	0.69			外 装		シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)		
定格暖房標準能力 (注1)			kW	16.0	< 4.0 ~ 20.0 >		外形寸法	高 さ		mm	1,540
			kW	16.5	幅			mm	900		
					奥 行			mm	320		
			kW	16.5	総 質 量		kg	116			
					圧 縮 機		形 式		全密閉形		
							電 動 機		kW	3.10	
			-		極 数		4				
					空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
			-		冷 媒 制 御		(冷) 電子制御弁 (暖) 電子制御弁				
					送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン			
			標準風量	m³/min		100.0					
				電 動 機	kW		0.100+0.100				
高 圧 ス イ ッ チ			MPa		作動：4.15 復帰：3.20						
低 圧 ス イ ッ チ			MPa		- -						
保 護 装 置					吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ						
ケースヒーター			W		-						
騒 音 値 (冷)			dB		49 / 49						
騒 音 値 (暖)			dB		51 / 51						
冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量			kg		R410A・3.90						
冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長			m		20						
冷 媒 追 加 量			g/m		40						
冷媒配管			室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：15.9 液側：9.5					
			最 大 実 長		m	50					
			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30					
電源設計			漏 電 遮 断 器 (注14)		30A、30mA 0.1sec以下						
手 元 開 閉 器			開 閉 器 容 量		A	30					
			ヒ ュ ー ズ		A	30					
			配 線 用 遮 断 器		A	30					
電 源 配 線			20m 以下		燃線5.5mm2						
			(注13) 50m 以下		燃線14mm2						