セット名称　AUSA06365JX1
仕様表　（室内ユニット）　AIU-AP636H
（室外機）　ROA-AP635HSJ1

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力（注1）		kW	5.6 〈1.8～6.3〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.80	
定格暖房標準能力（注1）		kW	6.3 〈1.3～10.3〉	
定格暖房低温能力（注1）		kW	7.8	
冷房エネルギー消費効率		-	3.97 / 3.97	
暖房エネルギー消費効率		-	4.26 / 4.26	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.12 / 4.12	
中間冷暖房性能	中間冷房能力（注1）	kW	2.6	
	中間冷房消費電力	kW	0.419 / 0.419	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	6.10 / 6.10	
	中間暖房能力（注1）	kW	2.9	
	中間暖房消費電力	kW	0.480 / 0.480	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	6.12 / 6.12	
通年エネルギー消費効率		-	5.8	
電気特性（注2）	電源	(注3)	単相　200V　50/60　Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.41 / 1.41	
	定格暖房標準消費電力	kW	1.48 / 1.48	
	定格暖房低温消費電力	kW	2.77 / 2.77	
	運転電流（冷）	A	7.83 / 7.83	
	運転電流（暖）	A	8.22 / 8.22	
	運転電流（最大）	A	18.2 / 18.2	
	力率（冷）	%	90 / 90	
	力率（暖）	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-AP636H	
	外装		ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	256	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	20	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポロスチレン	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	17.5	
	送風装置 電動機	kW	0.014	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置	(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径（呼び径）		25(塩ビ管)	
	騒音値（急-強-弱）	dB	32 - 29 - 28	
天井パネル（注4）	形名		RBC-U31PG(WS)(W)(C)(N)(K)	
	外装		(WS):ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5,ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3) (W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5) (C):ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱｰﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	4.0	

室外機	形名		ROA-AP635HSJ1	
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	890	
	外形寸法 幅	mm	900	
	外形寸法 奥行	mm	320	
	総質量	kg	64	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 電動機	kW	1.10	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御（冷）		電子制御弁	
	冷媒制御（暖）		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	50.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060	
	高圧スイッチ	MPa	-	-
	低圧スイッチ	MPa	-	-
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ	
	ケースヒータ	W	-	
	騒音値（冷）	dB	46 / 46	
	騒音値（暖）	dB	48 / 48	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30	
電源設計	漏電遮断器（注14）		20A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	20	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	20	
	電源配線（注13） 20m 以下		撚線5.5mm2	
	電源配線（注13） 50m 以下		撚線14mm2	
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 70 m以下		単線1.6mm×3本	

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	26
撚線8.0mm^2	38
撚線14.0mm^2	68
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

T2513005 - 02

東芝キヤリア株式会社