

【JRA耐重塩害仕様】	セット名称 仕様表	AUSA08065JXZG1		天カセ インバータ ワイヤレス
		(室内ユニット)	AIU-AP806H	
		(室外機)	ROA-AP805HSJZG1	

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【平成25年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)			kW	7.1 <1.9～8.0>		室 外 機	形 名		ROA-AP805HSJZG1								
定格冷房時の顕熱比			-	0.78			外 装		シルキーシェード(マツル1Y8.5/0.5)								
定格暖房標準能力 (注1)			kW	8.0 <1.3～11.3>			外形寸法	高 さ	mm	890							
定格暖房低温能力 (注1)			kW	8.9	幅			mm	900								
					奥行			mm	320								
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率			-		3.41 / 3.41 3.85 / 3.85		総 質 量	kg	64								
							圧縮機	形 式	全密閉形								
								電 動 機	kW	1.40							
冷暖平均エネルギー消費効率					3.63 / 3.63		極 数	4									
中 間 冷 暖 房 性 能			-		3.63 / 3.63		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ								
						冷 媒 制 御 (冷)		電子制御弁									
						(暖)		電子制御弁									
						送風装置	送 風 機		プロペラファン								
							標 準 風 量	m³/min	50.0								
						電 動 機	kW	0.060									
						高圧スイッチ		MPa	-	-							
						低圧スイッチ		MPa	-	-							
通 年 エネルギー消費効率			-		5.7	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機センサー									
						ケースヒータ		W									
						騒 音 値 (冷)		dB									
						(暖)		dB									
電 気 特 性 (注2)			(注3)	単相	200V 50/60 Hz	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・2.10								
						冷媒追加不要の最大実長		m	30								
						冷 媒 追 加 量		g/m	40								
室 内 ユ ニ ツ ト			kW		3.31 / 3.31	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5							
							最 大 実 長		m	50							
							最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30							
						力 率 (冷) (暖)			%		92 / 92 91 / 91	電源設計		漏電遮断器 (注14)		30A、30mA 0.1sec以下	
												手元開閉器	開閉器容量	A	30		
						ヒューズ	A	30									
						配線用遮断器		A	30								
						電 源 配 線 (注13)		20m 以下	燃線5.5mm²								
								50m 以下	燃線14mm²								
天 井 パ ネ ル (注4)					天井パネルに付属 ワイヤレスリモコンスイッチ 25(塩ビ管)	連絡線		室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本						
天 井 パ ネ ル (注4)					RBC-U31PG(WS)(W)(C)(N)(K)	外 装		(WS):ストライプ 木目(マツル2.5GY9.0/0.5,グレー:8B3/0.3) (W):ムソホワイト(マツル2.5GY9.0/0.5) (C):マースブラック(マツル8.6YR6.7/3.4) (N):アボカドグレー(マツル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックラック(マツルN1)									
						外形寸法	高 さ	mm	30								
							幅	mm	950								
							奥行	mm	950								
						総 質 量		kg	4.0								

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
燃線5.5mm²	24
燃線8.0mm²	34
燃線14.0mm²	61
燃線22.0mm²	-
燃線38.0mm²	-

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
＜ ＞内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
燃線5.5mm ²	24
燃線8.0mm ²	34
燃線14.0mm ²	61
燃線22.0mm ²	-
燃線38.0mm ²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。