【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称
仕様表

AUHA08062XZ
（室内ユニット） AIU-AP806H
（室外機） ROA-HAP802HSZ

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)	kW	7.1 〈2.7～8.0〉		
定格冷房時の顕熱比	-	0.78		
定格暖房標準能力 (注1)	kW	8.0 〈2.7～12.5〉		
定格暖房低温能力 (注1)	kW	11.5		
冷房Ｉネルギ－消費効率	-	4.23 / 4.23		
暖房Ｉネルギ－消費効率	-	3.88 / 3.88		
冷暖平均Ｉネルギ－消費効率	-	4.06 / 4.06		
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	3.9	
	中間冷房消費電力	kW	0.780 / 0.780	
	中間冷房Ｉネルギ－消費効率	-	5.00 / 5.00	
	中間暖房能力 (注1)	kW	3.9	
	中間暖房消費電力	kW	0.640 / 0.640	
	中間暖房Ｉネルギ－消費効率	-	6.09 / 6.09	
通年Ｉネルギ－消費効率	-	5.4		

電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.68 / 1.68	
	定格暖房標準消費電力	kW	2.06 / 2.06	
	定格暖房低温消費電力	kW	4.48 / 4.48	
	運転電流 (冷)	A	5.45 / 5.45	
	(暖)	A	6.60 / 6.60	
	(最大)	A	18.5 / 18.5	
	力率 (冷)	%	89 / 89	
	(暖)	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	
暖房極低温能力 (注12)	外気-15℃ (注12)	kW	11.5	
	外気-20℃ (注12)	kW	10.3	

室内ユニット	形名		AIU-AP806H	
	外装		ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	256	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	20	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポロスチレン ・	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	20.5	
	送風装置 電動機	kW	0.020	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置	(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	35 - 31 - 28	
天井パネル (注4)	形名		RBC-U31PG(WS)(W)(C)(N)(K)	
	外装		(WS):ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5,ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3) (W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5) (C):ﾏｰｽﾞﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	4.0	

室外機	形名		ROA-HAP802HSZ	
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,340	
	外形寸法 幅	mm	900	
	外形寸法 奥行	mm	320	
	総質量	kg	95	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 電動機	kW	1.40	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	(暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	80.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060+0.060	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ	
	ケースヒータ	W	ー	
	騒音値 (冷)	dB	47 / 47	
	(暖)	dB	49 / 49	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A ・ 2.95	
冷媒追加不要の最大実長		m	20	
冷媒追加量		g/m	40	
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30	
電源設計	漏電遮断器 (注14)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	30	
	電源配線 (注13) 20m 以下		撚線5.5mm2	
	電源配線 (注13) 50m 以下		撚線14mm2	
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 70 m以下		単線1.6mm×3本	

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注12) 暖房極低温能力-15、-20℃は弊社条件によります。また能力は、除霜を含まないピーク値です。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	26
撚線8.0mm^2	39
撚線14.0mm^2	68
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社