

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)  
ワイヤレスリモコン

【平成25年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン				定格冷房能力 (注1)				kW	7.1 <1.9 ~ 8.0>		室外機	形 名		ROA-AP805HSJZ1	
定格冷房時の顕熱比				-		0.74		シルキーシェード(マシ1Y8.5/0.5)							
定格暖房標準能力 (注1)				kW	8.0 <1.3 ~ 10.6>		外形寸法		高 さ mm 890						
								幅 mm 900							
								奥行 mm 320							
								総 質 量 kg 64							
定格暖房低温能力 (注1)				kW	8.5		圧 縮 機		形 式 全密閉形						
								電 動 機 kW 1.40							
								極 数 4							
冷房エネルギー - 消費効率						3.24 / 3.24		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
暖房エネルギー - 消費効率				-		3.69 / 3.69		冷 媒 制 御 (冷)		電子制御弁					
								(暖)		電子制御弁					
冷暖平均エネルギー - 消費効率						3.46 / 3.46				プロペラファン					
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	3.4		送風装置	送 風 機									
	中間冷房消費電力	kW	0.585 / 0.585			標 準 風 量 m³/min 50.0									
	中間冷房エネルギー - 消費効率	-	5.81 / 5.81			電 動 機 kW 0.060									
	中間暖房能力 (注1)	kW	3.6			高圧スイッチ MPa - -									
	中間暖房消費電力	kW	0.635 / 0.635			低圧スイッチ MPa - -									
	中間暖房エネルギー - 消費効率	-	5.67 / 5.67			保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ								
通年エネルギー - 消費効率				-		5.3		ケースヒータ W -							
								騒 音 値 (冷) dB 46 / 46							
								(暖) dB 48 / 48							
								冷媒・出荷時封入量 kg R410A・2.10							
								冷媒追加不要の最大実長 m 30							
								冷媒追加量 g/m 40							
電気特性 (注2)	電 源 (注3) 単相 200V 50/60 Hz				冷媒配管		室外機・室内ユニット間 mm ガス側：φ15.9 液側：φ9.5								
	定格冷房消費電力														
	定格暖房標準消費電力														
	定格暖房低温消費電力 kW 3.19 / 3.19														
	運 転 電 流 (冷) A 12.0 / 12.0														
	(暖) 12.1 / 12.1														
	(最大) 20.5 / 20.5														
	力 率 (冷) % 91 / 91														
	(暖) 90 / 90														
	始 動 電 流 A - / -														
室内ユニット	形 名		AIC-AP807H		電源設計	漏 電 遮 断 器 (注14) 30A、30mA 0.1sec以下									
	外 装	側面・吸込みグリル	ビュコ付(マシN9.1)			手 元	開 閉 器 容 量 A 30								
		吹出しグリル	ビュコ付(マシN9.1)				ヒューズ A 30								
		下 面	ビュコ付(マシN9.1)				開 閉 器 配線用遮断器 A 30								
	外形寸法	高 さ mm 235	電源配線	20m 以下 燃線5.5mm2											
		幅 mm 1,270		(注13) 50m 以下 燃線14mm2											
		奥行 mm 690													
	総 質 量 kg 29														
	空 気 熱 交 換 器 フィンドチューブ				連絡線	室外機・室内ユニット間 70 m以下 単線1.6mm×3本									
	防 音 ・ 断 熱 材 発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム														
	送風装置	送 風 機 シロココファン													
		標 準 風 量 m³/min 23.5													
		電 動 機 kW 0.094													
	エ ア フ ィ ル タ 室内ユニットに付属														
運 転 調 整 装 置 (注4) ワイヤレスリモコンスイッチ															
ド レ ン ロ 径 (呼び径) 20(塩ビ管)															
騒 音 値 (急-強-弱) dB 41-36-29															

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm <sup>2</sup>	24
撚線8.0mm <sup>2</sup>	34
撚線14.0mm <sup>2</sup>	61
撚線22.0mm <sup>2</sup>	-
撚線38.0mm <sup>2</sup>	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には  
手元開閉器+ヒューズ、または配線用  
遮断器を設けてください。  
漏電遮断器は、高調波対応品を使用  
してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。  
 〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも $\pm 6\%$ を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。