【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACSB11275AZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP567H ×2
（室外機） ROA-AP1125HSZG
（分岐管） RBC-TWP30

天吊1
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	10.0 〈2.6 ～ 11.2〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.70	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	11.2 〈2.4 ～ 15.6〉	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	11.6	
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.57 / 3.57 3.89 / 3.89 3.73 / 3.73	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	4.6	
	中間冷房消費電力	kW	0.850 / 0.850	
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.41 / 5.41	
	中間暖房能力 (注1)	kW	5.1	
	中間暖房消費電力	kW	0.840 / 0.840	
	中間暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	6.07 / 6.07	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	5.4	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	2.80 / 2.80 2.88 / 2.88 4.38 / 4.38	
	運転電流 (冷) (暖) (最大)	A	8.79 / 8.79 9.14 / 9.14 20.8 / 20.8	
	力率 (冷) (暖)	%	92 / 92 91 / 91	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット (注4)	形名		AIC-AP567H	
	外装 側面･吸込みグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)	
	吹出しグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)	
	下面		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)	
	外形寸法 高さ	mm	235	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	690	
	総質量	kg	23	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	15.0	
	送風装置 電動機	kW	0.094	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注5)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	37-35-28	

室外機	形名		ROA-AP1125HSZG
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	1,340
	外形寸法 幅	mm	900
	外形寸法 奥行	mm	320
	総質量	kg	90
	圧縮機 形式		全密閉形
	圧縮機 電動機	kW	1.70
	圧縮機 極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷) (暖)		電子制御弁 電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	送風装置 標準風量	m^3/min	101.0
	送風装置 電動機	kW	0.100+0.100
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 (冷) (暖)	dB	48 / 48 50 / 50
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・3.10
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：20
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ	m	15
	分岐配管長さの最大差	m	10
電源設計	漏電遮断器 (注14)		30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	30
	手元開閉器 ヒューズ	A	30
	手元開閉器 配線用遮断器	A	30
	電源配線 20m 以下		撚線5.5mm2
	電源配線 (注13) 50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 75 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		(電源線) ：単線1.6mm×2本 (信号線) ：VCTF0.5-2.0mm2 2芯
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	25
撚線8.0mm^2	36
撚線14.0mm^2	64
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社

T2513257ZG - 02