セット名称　ACEA04575A
仕様表　（室内ユニット）　AIC-AP457H
（室外機）　ROA-AP455H

天吊

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	4.0 〈1.0～4.5〉	
定格冷房時の顕熱比	-	0.77	
定格暖房標準能力 (注1)	kW	4.0 〈1.0～5.4〉	
定格暖房低温能力 (注1)	kW	3.9	
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	2.72 / 2.72 3.67 / 3.67 3.20 / 3.20	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	1.9
	中間冷房消費電力	kW	0.430 / 0.430
	中間冷房エネルギー消費効率	-	4.42 / 4.42
	中間暖房能力 (注1)	kW	1.9
	中間暖房消費電力	kW	0.360 / 0.360
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.28 / 5.28
通年エネルギー消費効率		-	4.5
電気特性 (注2)	電源 (注3)		三相　200V　50/60　Hz
	定格冷房消費電力	kW	1.47 / 1.47
	定格暖房標準消費電力	kW	1.09 / 1.09
	定格暖房低温消費電力	kW	1.53 / 1.53
	運転電流 (冷)	A	4.72 / 4.72
	(暖)	A	3.50 / 3.50
	(最大)	A	6.9 / 6.9
	力率 (冷)	%	90 / 90
	(暖)	%	90 / 90
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-AP457H
	外装	側面･吸込みグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
		吹出しグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
		下面		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
	外形寸法	高さ	mm	235
		幅	mm	950
		奥行	mm	690
	総質量		kg	23
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン　・　ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		標準風量	m³/min	14.0
		電動機	kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置 (注4)			リモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)
	騒音値 (急-強-弱)		dB	36-34-28

室外機	形名			ROA-AP455H
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	34
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	0.75
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	39.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷)	dB	46 / 46
		(暖)	dB	47 / 47
冷媒出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器 (注14)			15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	10
		配線用遮断器	A	10
	電源配線 (注13)	20m 以下		単線1.6mm
		50m 以下		単線2.0mm
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード				VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	32
単線2.0mm	50
撚線5.5mm²	88
撚線8.0mm²	-
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。