

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形1方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)				kW	3.6	<1.0～4.0>	室外機	形 名		ROA-AP405HJZG1	
定格冷房時の顕熱比				-	0.74			外 装		シルキーシェード(マシ1Y8.5/0.5)	
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.0	<1.0～5.4>		外形寸法	高 さ	mm	550
									幅	mm	780
定格暖房低温能力 (注1)				kW	4.4		総 質 量	奥 行	mm	290	
								kg	34		
圧 縮 機							形 式	全密閉形			
								電 動 機	kW	0.75	
							極 数	4			
空 気 熱 交 換 器							フィンチューブ				
冷 媒 制 御							(冷)		電子制御弁		
							(暖)		電子制御弁		
送風装置							送 風 機	プロペラファン			
							標 準 風 量	m³/min	39.0		
							電 動 機	kW	0.043		
高圧スイッチ							MPa		-	-	
低圧スイッチ							MPa		-	-	
保 護 装 置							吐出温度リミッター 過電流リミッター 圧縮機サージ				
ケースヒータ							W	-			
騒 音 値							(冷)	dB	46 / 46		
							(暖)	dB	47 / 47		
冷媒・出荷時封入量							kg	R410A・1.00			
冷媒追加不要の最大実長							m	20			
冷媒追加量							g/m	20			
室内ユニット	冷媒配管		室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4					
	最 大 実 長				m	30					
	最 大 落 差				m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30					
電源設計	漏電遮断器 (注14)				15A、30mA 0.1sec以下						
	手元開閉器	開閉器容量	A	15							
		ヒューズ	A	15							
		配線用遮断器	A	15							
	電 源 配 線		20m 以下	単線2.0mm							
			(注13) 50m 以下	-							
連絡線	室外機・室内ユニット間		50 m 以下	単線1.6mm×3本							
リモコンコード							VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				