【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACSB08075XZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP407H ×2
（室外機） ROA-AP805HSZG
（分岐管） RBC-TWP30

天吊1
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)		kW	7.1 〈1.9～8.0〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.82	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	8.0 〈1.3～10.6〉	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	8.5	
冷房エネルギー消費効率		-	3.24 / 3.24	
暖房エネルギー消費効率			3.69 / 3.69	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.46 / 3.46	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	3.4	
	中間冷房消費電力	kW	0.585 / 0.585	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.81 / 5.81	
	中間暖房能力 (注1)	kW	3.6	
	中間暖房消費電力	kW	0.635 / 0.635	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.67 / 5.67	
通年エネルギー消費効率		-	5.3	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	2.19 / 2.19	
	定格暖房標準消費電力		2.17 / 2.17	
	定格暖房低温消費電力		3.19 / 3.19	
	運転電流 (冷)	A	6.90 / 6.90	
	(暖)		7.00 / 7.00	
	(最大)		15.1 / 15.1	
	力率 (冷)	%	91 / 91	
	(暖)		90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット (注4)	形名		AIC-AP407H
	外装 側面･吸込みグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
	吹出しグリル		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
	下面		ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
	外形寸法 高さ	mm	235
	幅	mm	950
	奥行	mm	690
	総質量	kg	23
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム
	送風装置 送風機		シロッコファン
	標準風量	m^3/min	14.0
	電動機	kW	0.094
	エアフィルタ		室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注5)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)
	騒音値 (急-強-弱)	dB	36-34-28

室外機	形名		ROA-AP805HSZG
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	890
	幅	mm	900
	奥行	mm	320
	総質量	kg	60
	圧縮機 形式		全密閉形
	電動機	kW	1.40
	極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁
	(暖)		電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	標準風量	m^3/min	50.0
	電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 (冷)	dB	46 / 46
	(暖)		48 / 48
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・2.10
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	主配管 ：40 分岐配管 ：20
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ	m	15
	分岐配管長さの最大差	m	10
電源設計	漏電遮断器 (注14)		20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	30
	ヒューズ	A	20
	配線用遮断器	A	20
	電源配線 20m 以下		撚線5.5mm2
	(注13) 50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 70 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		(電源線) ：単線1.6mm×2本 (信号線) ：VCTF0.5-2.0mm2 2芯

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	33
撚線8.0mm^2	48
撚線14.0mm^2	84
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社

T2513667ZG - 01