

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

定格冷房能力 (注1)				kW	3.6	<1.0～4.0>	室外機	形 名			ROA-AP405HZG1		
定格冷房時の顕熱比				-	0.71			外 装			シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)		
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.0	<1.0～5.4>		外形寸法	高 さ	mm	550		
									幅	mm	780		
									奥 行	mm	290		
定格暖房低温能力 (注1)				kW	4.3			総 質 量		kg	34		
									形 式		全密閉形		
								圧 縮 機	電 動 機	kW	0.75		
									極 数		4		
冷房エネルギー消費効率					3.19	/ 3.19		空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		
暖房エネルギー消費効率				-	3.70	/ 3.70	冷 媒 制 御			(冷)	電子制御弁		
										(暖)	電子制御弁		
冷暖平均エネルギー消費効率					3.45	/ 3.45	送風装置			送 風 機	フロベラファン		
							送風装置	標 準 風 量	m³/min	39.0			
								電 動 機	kW	0.043			
中間冷房能力 (注1)				kW	1.7		高圧スイッチ			MPa	-	-	
中間冷房消費電力 (注1)				kW	0.440	/ 0.440	低圧スイッチ			MPa	-	-	
中間冷房エネルギー消費効率 (注1)				-	3.86	/ 3.86	保 護 装 置			吐出温度℃ 過電流℃ 圧縮機℃			
中間暖房能力 (注1)				kW	1.9		ケ ー ス ヒ ー タ			W	-		
中間暖房消費電力 (注1)				kW	0.440	/ 0.440	騒 音 値			(冷)	dB	46 / 46	
中間暖房エネルギー消費効率 (注1)				-	4.32	/ 4.32				(暖)	dB	47 / 47	
通年エネルギー消費効率				-	4.1		冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00		
							冷媒追加不要の最大実長			m	20		
							冷媒追加量			g/m	20		
電 源 (注3)				三相	200V	50/60 Hz	冷媒配管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7	液側：φ6.4
定格冷房消費電力 (注2)				kW	1.13	/ 1.13							
定格暖房標準消費電力 (注2)				kW	1.08	/ 1.08		最 大 実 長			m	30	
定格暖房低温消費電力 (注2)				kW	1.70	/ 1.70		最 大 落 差			m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
運 転 電 流 (冷)				A	3.62	/ 3.62							
運 転 電 流 (暖)				A	3.39	/ 3.39							
運 転 電 流 (最大)				A	7.0	/ 7.0							
力 率 (冷)				%	90	/ 90		電源設計	漏 電 遮 断 器 (注10)			15A、30mA 0.1sec以下	
力 率 (暖)				%	92	/ 92			手 元 開 閉 器	開閉器容量	A	15	
										ヒューズ	A	10	
始 動 電 流 (最大)				A	- / -		開閉器		配線用遮断器	A	10		
形 名					AID-AP405BH	電源配線			20m 以下	単線1.6mm			
外 装					シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				(注9) 50m 以下	単線2.0mm			
外形寸法													
高 さ				mm	320								
幅				mm	700								
奥 行				mm	800(+75)								
総 質 量				kg	30								
空 気 熱 交 換 器					フィンドチューブ								
防 音 ・ 断 熱 材					難燃性ポリイソシアネート・ポリウレタン								
送風装置					シロッコファン								
標 準 風 量				m³/min	10.8		連絡線	室外機・室内ユニット間			70 m以下	単線1.6mm×3本	
電 動 機				kW	0.120								
出荷時機外静圧				Pa	40								
最大機外静圧				Pa	100								
エ ア フ ィ ル タ					室内ユニットに付属								
運 転 調 整 装 置 (注5)					リモコンスイッチ								
ドレン口径(呼び径)					25(塩ビ管)								
騒 音 値 (急-強-弱)				dB	39 - 36 - 32								