【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ABEA04055AZ1
仕様表 （室内ユニット） AID-AP405BH
（室外機） ROA-AP405HZ1

天埋ビルトイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力 （注1）	kW	3.6 〈1.0～4.0〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.71
定格暖房標準能力 （注1）	kW	4.0 〈1.0～5.4〉
定格暖房低温能力 （注1）	kW	4.3
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.19 / 3.19 3.70 / 3.70 3.45 / 3.45
中間冷暖房性能 中間冷房能力 （注1）	kW	1.7
中間冷房消費電力	kW	0.440 / 0.440
中間冷房エネルギー消費効率	-	3.86 / 3.86
中間暖房能力 （注1）	kW	1.9
中間暖房消費電力	kW	0.440 / 0.440
中間暖房エネルギー消費効率	-	4.32 / 4.32
通年エネルギー消費効率	-	4.1
電気特性(注2) 電源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz
定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	1.13 / 1.13 1.08 / 1.08 1.70 / 1.70
運転電流 （冷） （暖） （最大）	A	3.62 / 3.62 3.39 / 3.39 7.0 / 7.0
力率 （冷） （暖）	%	90 / 90 92 / 92
始動電流	A	- / -

室内ユニット			
形名			AID-AP405BH
外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
外形寸法	高さ	mm	320
	幅	mm	700
	奥行	mm	800(+75)
総質量		kg	30
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
送風装置	送風機		シロッコファン
	標準風量	m^3/min	10.8
	電動機	kW	0.120
	出荷時機外静圧	Pa	40
	最大機外静圧	Pa	100
エアフィルタ			室内ユニットに付属
運転調整装置		(注5)	リモコンスイッチ
ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
騒音値 （急-強-弱）		dB	39 - 36 - 32

室外機			
形名			ROA-AP405HZ1
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ	mm	550
	幅	mm	780
	奥行	mm	290
総質量		kg	34
圧縮機	形式		全密閉形
	電動機	kW	0.75
	極数		4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御		（冷） （暖）	電子制御弁 電子制御弁
送風装置	送風機		プロペラファン
	標準風量	m^3/min	39.0
	電動機	kW	0.043
高圧スイッチ		MPa	- -
低圧スイッチ		MPa	- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ		W	-
騒音値		（冷） （暖） dB	46 / 46 47 / 47
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長		m	20
冷媒追加量		g/m	20

冷媒配管			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長		m	30
最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計			
漏電遮断器			(注10) 15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量	A	15
	ヒューズ	A	10
	配線用遮断器	A	10
電源配線 (注9)		20m 以下	単線1.6mm
		50m 以下	単線2.0mm

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		70 m以下	単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	32
単線2.0mm	50
撚線5.5mm^2	88
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-2条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-2条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社