

東芝パッケージエアコン

（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成25年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力	(注1)	kW	4.5	<1.0～5.0>	室 外 機	形 名	ROA-AP505HZ1																																																															
定格冷房時の顕熱比	-	-	0.73			外 装	シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)																																																															
定格暖房標準能力	(注1)	kW	4.5	<1.0～5.6>		外形寸法	高 さ	mm	550																																																													
定格暖房低温能力	(注1)	kW	4.0		総 質 量	幅	mm	780																																																														
						奥 行	mm	290																																																														
						kg	34																																																															
冷房エネルギー消費効率	-	-	2.73	/ 2.73	圧 縮 機	形 式	全密閉形																																																															
						電 動 機	kW	0.75																																																														
						極 数	4																																																															
暖房エネルギー消費効率	-	-	3.72	/ 3.72	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ																																																																
冷暖平均エネルギー消費効率	-	-	3.22	/ 3.22	冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁																																																															
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力	(注1)	kW	2.2	送 風 装 置	(暖)	電子制御弁																																																															
	中間冷房消費電力	kW	0.440	/ 0.440			フロアファン																																																															
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.00	/ 5.00			送 風 機	m³/min	39.0																																																													
	中間暖房能力	(注1)	kW	2.2		標 準 風 量	m³/min	39.0																																																														
	中間暖房消費電力	kW	0.380	/ 0.380		電 動 機	kW	0.043																																																														
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.79	/ 5.79		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-																																																													
	低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-																																																																		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	-	-	4.8		保 護 装 置	吐出温度セッ-																																																																
						過電流セッ-																																																																
						圧縮機セッ-																																																																
						ケースヒータ	W	-																																																														
						騒 音 値	(冷)	dB	46 / 46																																																													
						(暖)	dB	47 / 47																																																														
						冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R410A ・ 1.00																																																														
						冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20																																																														
						冷 媒 追 加 量	g/m	20																																																														
						電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)	三相	200V/ 50/60 Hz	kW	1.32	1.32	A	5.23 / 5.23	3.88 / 3.88	%	91 / 91	90 / 90	A	- / -	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																							
定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																																																					
定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																																																					
定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																																																					
運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A																																											3.88 / 3.88																						
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%																																											90 / 90																						
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル																																											ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28
						(最大)	A	6.9 / 6.9																																																														
						力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																										
						始 動 電 流	A	- / -																																																														
						電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																																													
						定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																																															
						定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																																															
						定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																																															
						運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																																										
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H	側面・吸込みグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	吹出しグリル	ビュコ付(ワレN9.1)	下 面	ビュコ付(ワレN9.1)	高 さ	mm	235	幅	mm	950	奥 行	mm	690	kg	23	フィンドチューブ	発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	シロッコファン	15.0	0.094	室内ユニットに付属	リモコンスイッチ	20(塩ビ管)	37-35-28																																										
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
																													(最大)	A	6.9 / 6.9																																							
																													力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																			
																													始 動 電 流	A	- / -																																							
																													電 源	(注3)	三相	200V/ 50/60 Hz																																						
																													定格冷房消費電力	1.65 / 1.65																																								
																													定格暖房標準消費電力	1.21 / 1.21																																								
																													定格暖房低温消費電力	1.32 / 1.32																																								
																													運 転 電 流	(冷)	A	5.23 / 5.23	(暖)	A	3.88 / 3.88																																			
(最大)	A	6.9 / 6.9																																																																				
力 率	(冷)	%	91 / 91	(暖)	%	90 / 90																																																																
始 動 電 流	A	- / -																																																																				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIC-AP507H																																																																				