【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AKSB08055JXZG
仕様表 （室内ユニット） AIK-AP405H ×2
（室外機） ROA-AP805HSJZG
（分岐管） RBC-TWP30

壁掛1
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）
ワイヤレスリモコン

【平成２６年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 （注1）	kW	7.1 〈1.9～8.0〉	
定格冷房時の顕熱比	-	0.85	
定格暖房標準能力 （注1）	kW	8.0 〈1.3～10.6〉	
定格暖房低温能力 （注1）	kW	8.1	
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	3.16 / 3.16 3.35 / 3.35 3.26 / 3.26	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 （注1）	kW	3.2
	中間冷房消費電力	kW	0.608 / 0.608
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.26 / 5.26
	中間暖房能力 （注1）	kW	3.6
	中間暖房消費電力	kW	0.659 / 0.659
	中間暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.46 / 5.46
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	4.9
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力	kW	2.25 / 2.25
	定格暖房標準消費電力	kW	2.39 / 2.39
	定格暖房低温消費電力	kW	3.32 / 3.32
	運転電流 （冷）	A	11.8 / 11.8
	運転電流 （暖）	A	12.5 / 12.5
	運転電流 （最大）	A	20.6 / 20.6
	力率 （冷）	%	95 / 95
	力率 （暖）	%	96 / 96
	始動電流	A	- / -

室内ユニット (注4)	形名		AIK-AP405H
	外装 側面･吸込みグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
	外装 吹出しグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
	外装 下面		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	320
	外形寸法 幅	mm	1,050
	外形寸法 奥行	mm	228
	総質量	kg	12
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール
	送風装置 送風機		横流ファン
	送風装置 標準風量	m^3/min	14.0
	送風装置 電動機	kW	0.030
	エアフィルタ		室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注5)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）		16(塩ビ管)
	騒音値 （急-強-弱）	dB	42 - 39 - 36

室外機	形名		ROA-AP805HSJZG
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	890
	外形寸法 幅	mm	900
	外形寸法 奥行	mm	320
	総質量	kg	61
	圧縮機 形式		全密閉形
	圧縮機 電動機	kW	1.40
	圧縮機 極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御 （冷）		電子制御弁
	冷媒制御 （暖）		電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	送風装置 標準風量	m^3/min	50.0
	送風装置 電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 （冷）	dB	46 / 46
	騒音値 （暖）	dB	48 / 48
冷媒出荷時封入量		kg	R410A・2.10
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：20
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ	m	15
	分岐配管長さの最大差	m	10
電源設計	漏電遮断器 (注14)		30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	30
	手元開閉器 ヒューズ	A	30
	手元開閉器 配線用遮断器	A	30
	電源配線 20m 以下		撚線5.5mm2
	電源配線 (注13) 50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 70 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		（電源線） ：単線1.6mm×2本 （信号線） ：VCTF0.5-2.0mm2 2芯

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	24
撚線8.0mm^2	34
撚線14.0mm^2	61
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社

T2511H38ZG - 03