

東芝パッケージエアコン

（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力				(注1)	kW	3.6		<1.0～4.0>		室 外 機	形 名			ROA-AP405H1							
定格冷房時の顕熱比					-	0.71					外 装			シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)							
定格暖房標準能力				(注1)	kW	4.0		<1.0～5.4>			外形寸法		高 さ	mm	550						
													幅	mm	780						
												奥 行	mm	290							
定格暖房低温能力				(注1)	kW	4.3				総 質 量				kg	34						
										圧 縮 機		形 式		全密閉形							
												電 動 機		kW	0.75						
												極 数		4							
冷房エネルギー消費効率						3.19		/ 3.19		空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ							
暖房エネルギー消費効率						3.70		/ 3.70		冷 媒 制 御				(冷) 電子制御弁							
														(暖) 電子制御弁							
冷暖平均エネルギー消費効率						3.45		/ 3.45		送風装置				送 風 機		プロペラファン					
														標 準 風 量		m³/min	39.0				
														電 動 機		0.043					
										高圧スイッチ				MPa		-	-				
										低圧スイッチ				MPa		-	-				
										保 護 装 置				吐出温度セサ- 過電流セサ- 圧縮機セサ-							
										ケ ー ス ヒ ー タ				W		-					
										騒 音 値				(冷) dB		46 / 46					
														(暖) dB		47 / 47					
										冷媒・出荷時封入量				kg		R410A・1.00					
										冷媒追加不要の最大実長				m		20					
										冷媒追加量				g/m		20					
										冷 媒 配 管				室外機・室内ユニット間		mm		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
														最 大 実 長		m		30			
														最 大 落 差		m		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			