

東芝パッケージエアコン

（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力 (注1)				kW	3.6 <1.0～4.0>		室 外 機	形 名			ROA-AP405HJ1					
定格冷房時の顕熱比				-	0.71			外 装			シルキーシェード(マッハ1Y8.5/0.5)					
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.0 <1.0～5.4>			外形寸法	高 さ	mm	550					
						幅			mm	780						
						奥 行		mm	290							
定格暖房低温能力 (注1)				kW	4.3			総 質 量			kg	34				
								圧 縮 機	形 式	全密閉形						
						電 動 機			kW	0.75						
								極 数		4						
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率				-	3.19 / 3.19 3.70 / 3.70			空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ					
冷暖平均エネルギー消費効率				-	3.45 / 3.45			冷 媒 制 御 (冷) (暖)			電子制御弁 電子制御弁					
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	1.7		送風装置	送 風 機		プロペラファン								
	中間冷房消費電力	kW	0.440 / 0.440			標 準 風 量		m³/min	39.0							
	中間冷房エネルギー消費効率	-	3.86 / 3.86			電 動 機		kW	0.043							
	中間暖房能力 (注1)	kW	1.9			高圧スイッチ			MPa	-	-					
	中間暖房消費電力	kW	0.440 / 0.440			低圧スイッチ			MPa	-	-					
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.32 / 4.32			保 護 装 置			吐出温度セザ- 過電流セザ- 圧縮機セモ							
								ケ ー ス ヒ ー タ			W	-				
				-	4.1			騒 音 値 (冷) (暖)			dB	46 / 46 47 / 47				
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				-	4.1			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量			kg	R410A・1.00				
						冷媒追加不要の最大実長		m	20							
						冷媒追加量			g/m	20						
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			単相 200V 50/60 Hz	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4						
	定格冷房消費電力			1.13 / 1.13												
	定格暖房標準消費電力			1.08 / 1.08		最 大 実 長			m	30						
	定格暖房低温消費電力			1.70 / 1.70		最 大 落 差			m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30						
運 転 電 流 (冷) (暖)				A	6.28 / 6.28 5.87 / 5.87											
(最大)					9.7 / 9.7											
	力 率 (冷) (暖)			%	90 / 90 92 / 92			電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注10)			15A、30mA 0.1sec以下				
	始 動 電 流			A	- / -				手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15				
										ヒ ュ ー ズ	A	15				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AID-AP405BHA		連 絡 線		電 源 配 線 (注9)			20m 以下	単線2.0mm				
	外 装			別パ- (溶融亜鉛メッキ鋼板)							50m 以下	-				
	外 形 寸	高 さ	mm	320												
		幅	mm	700												
		奥 行	mm	800(+75)												
	総 質 量			kg	30											
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ												
	防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリリソフォーム・ポリリネ												
	送 風 装	送 風 機	シロッコファン													
		標 準 風 量	m³/min	10.8												
		電 動 機	kW	0.120												
		出荷時機外静圧	Pa	40												
	最大機外静圧			Pa	100											
	エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属												
	運 転 調 整 装 置 (注5)			リモコンスイッチ												
ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)													
騒音値 (急-強-弱)			dB	39 - 36 - 32												