

セット名称 仕様表	ABEA05055A1		天埋ビルトイン
	(室内ユニット)	AID-AP505BHA	
	(室外機)	ROA-AP505H1	

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

定格冷房能力 (注1)				kW	4.5 < 1.0 ~ 5.0 >		室 外 機	形 名			ROA-AP505H1			
定格冷房時の顕熱比				-	0.76			外 装			シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)			
定格暖房標準能力 (注1)				kW	5.0 < 1.0 ~ 5.6 >			外形寸法	高 さ	mm	550			
						幅			mm	780				
						奥行		mm	290					
定格暖房低温能力 (注1)				kW	4.3			総 質 量			kg	34		
								圧 縮 機	形 式	全密閉形				
						電 動 機			kW	0.75				
								極 数		4				
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率				-	3.06 / 3.06 3.70 / 3.70			空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ			
冷暖平均エネルギー消費効率					3.38 / 3.38			冷 媒 制 御 (冷) (暖)			電子制御弁 電子制御弁			
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.2		送風装置	送 風 機		プロペラファン						
	中間冷房消費電力	kW	0.580 / 0.580			標 準 風 量		m³/min	39.0					
	中間冷房エネルギー消費効率	-	3.79 / 3.79			電 動 機		kW	0.043					
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.4			高圧スイッチ			MPa	-	-			
	中間暖房消費電力	kW	0.590 / 0.590			低圧スイッチ			MPa	-	-			
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.07 / 4.07			保 護 装 置			吐出温度セーター 過電流セーター 圧縮機セモーター					
									ケ ー ス ヒ ー タ	W	-			
						騒 音 値 (冷) (暖)		dB	46 / 46 47 / 47					
通年エネルギー消費効率				-	3.9			冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00		
						冷媒追加不要の最大実長			m	20				
						冷媒追加量			g/m	20				
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			三相 200V 50/60 Hz		冷 媒 配 管		室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	定格冷房消費電力			1.47 / 1.47										
	定格暖房標準消費電力			1.35 / 1.35			最 大 実 長			m	30			
	定格暖房低温消費電力			1.90 / 1.90			最 大 落 差			m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30			
力	率 (冷) (暖)			%	94 / 94 94 / 94		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注10)			15A、30mA 0.1sec以下			
	始 動 電 流			A	- / -			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15			
						ヒ ュ ー ズ			A	10				
						配 線 用 遮 断 器		A	10					
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AID-AP505BHA		連 絡 線	電 源 配 線 (注9)			20m 以下	単線1.6mm			
	外 装			スリバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)						50m 以下	単線2.0mm			
	外 形 寸	高 さ	mm	320		室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本					
		幅	mm	700										
		奥行	mm	800(+75)										
		総 質 量	kg	30										
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				難燃性ポリリソフォーム・ポリリネ									
	送 風 装	送 風 機			シロッコファン									
		標 準 風 量	m³/min	13.0		リモコンコード								
		電 動 機	kW	0.120		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など								
		出荷時機外静圧	Pa	40										
最大機外静圧				Pa	100									
エ ア フ ィ ル タ				室内ユニットに付属										
運 転 調 整 装 置 (注5)				リモコンスイッチ										
ドレン口径(呼び径)				25(塩ビ管)										
騒音値(急-強-弱)				dB	40 - 37 - 33									

(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	32
単線2.0mm	50