

セット名称 仕様表	ABEA04555A1		天埋ビルトイン
	(室内ユニット)	AID-AP455BHA	
	(室外機)	ROA-AP455H1	

東芝パッケージエアコン（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力 (注1)				kW	4.0	＜1.0～4.5＞		室 外 機	形 名			ROA-AP455H1			
定格冷房時の顕熱比				-	0.68				外形寸法	外 装		シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)			
定格暖房標準能力 (注1)				kW	4.5					高 さ	mm	550			
定格暖房低温能力 (注1)				kW	4.3					幅	mm	780			
										奥 行	mm	290			
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率				kW	4.3				総 質 量		kg	34			
									圧 縮 機		形 式	全密閉形			
									電 動 機		kW	0.75			
冷暖平均エネルギー消費効率				-	3.40 / 3.40				極 数		4				
									空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ		
									冷 媒 制 御 (冷) (暖)				電子制御弁 電子制御弁		
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)			kW	1.9				送風装置	送 風 機		プロペラファン			
	中間冷房消費電力			kW	0.510 / 0.510			標 準 風 量		m³/min	39.0				
	中間冷房エネルギー消費効率			-	3.73 / 3.73			電 動 機		kW	0.043				
	中間暖房能力 (注1)			kW	2.2			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-			
	中間暖房消費電力			kW	0.500 / 0.500			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-			
	中間暖房エネルギー消費効率			-	4.40 / 4.40			保 護 装 置				吐出温度セザ- 過電流セザ- 圧縮機セモ			
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率			-	4.1			ケ ー ス ヒ ー タ		W	-				
				-				騒 音 値 (冷) (暖)		dB	46 / 46 47 / 47				
冷媒・出荷時封入量								kg		R410A・1.00					
冷媒追加不要の最大実長								m		20					
冷媒追加量								g/m		20					
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			三相	200V 50/60 Hz			冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
	定格冷房消費電力				1.29 / 1.29				最 大 実 長		m	30			
	定格暖房標準消費電力				1.22 / 1.22				最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
	定格暖房低温消費電力			kW	1.70 / 1.70										
	運 転 電 流 (冷) (暖)			A	4.00 / 4.00 3.79 / 3.79										
	(最大)				7.0 / 7.0										
	力 率 (冷) (暖)			%	93 / 93 93 / 93										
室 内 ユ ニ ッ ト	始 動 電 流			A	- / -			電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注10)				15A、30mA 0.1sec以下		
	形 名 外 装			AID-AP455BHA スバ - (溶融亜鉛メッキ鋼板)			手 元 開 閉 器		開 閉 器 容 量		A	15			
									ヒ ャ ー ス		A	10			
									配 線 用 遮 断 器		A	10			
	外 形 寸			高 さ 幅 奥 行			電 源 配 線 (注9)			20m 以下 50m 以下	単線1.6mm 単線2.0mm				
	総 質 量			kg	30				連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m 以下	単線1.6mm×3本		
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ										
	防 音 ・ 断 熱 材				難燃性ポリリソフォーム ・ ポリワネ										
	送 風 装	送 風 機			シロッコファン					リ モ コ ン コ ー ド				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	
		標 準 風 量			m³/min	10.8									
		電 動 機			kW	0.120									
		出荷時機外静圧			Pa	40									
		最大機外静圧			Pa	100									
	エ ア フ ィ ル タ				室内ユニットに付属				(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。						
	運 転 調 整 装 置 (注5)				リモコンスイッチ										
ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)											
騒 音 値 (急-強-弱)				dB	39 - 36 - 32										