セット名称　ACEA05675JX2
仕様表　（室内ユニット）　AIC-AP567H-1
（室外機）　ROA-AP565HJ

天吊
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）
ワイヤレスリモコン

【平成２６年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	5.0 〈1.5 ～ 5.6〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.70	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	5.0 〈1.5 ～ 6.3〉	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	5.1	
冷房エネルギー消費効率		-	2.56 / 2.56	
暖房エネルギー消費効率			3.85 / 3.85	
冷暖平均エネルギー消費効率			3.21 / 3.21	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.4	
	中間冷房消費電力	kW	0.650 / 0.650	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	3.97 / 3.97	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.4	
	中間暖房消費電力	kW	0.455 / 0.455	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.27 / 5.27	
通年エネルギー消費効率		-	4.4	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相　200V　50/60　Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.95 / 1.95	
	定格暖房標準消費電力		1.30 / 1.30	
	定格暖房低温消費電力		1.93 / 1.93	
	運転電流 (冷)	A	10.6 / 10.6	
	(暖)		7.22 / 7.22	
	(最大)		14.2 / 14.2	
	力率 (冷)	%	92 / 92	
	(暖)		90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIC-AP567H-1	
	外装	側面･吸込みグリル	ピュアホワイト(マンセルN9.1)	
		吹出しグリル	ピュアホワイト(マンセルN9.1)	
		下面	ピュアホワイト(マンセルN9.1)	
	外形寸法	高さ mm	235	
		幅 mm	950	
		奥行 mm	690	
	総質量	kg	23	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	
	送風装置	送風機	シロッコファン	
		標準風量 m^3/min	15.0	
		電動機 kW	0.094	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	37-35-28	

室外機	形名			ROA-AP565HJ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	37
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.10
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	40.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷)	dB	47 / 47
		(暖)		48 / 48
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注14)	15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	A	15
	電源配線	20m 以下		撚線3.5mm2
	(注13)	50m 以下		-
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	50 m以下		単線1.6mm×3本

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	18
撚線5.5mm^2	31
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社

T2514111 - 01