

東芝パッケージエアコン

（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成26年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)			kW	4.0	<1.0～4.5>	室 外 機	形 名			ROA-AP455HJZG1		
定格冷房時の顕熱比			-	0.77			外 装			シルキーシェード(ワレ1Y8.5/O.5)		
定格暖房標準能力 (注1)			kW	4.0	<1.0～5.4>		外形寸法	高 さ	mm	550		
			kW	3.9				幅	mm	780		
								奥 行	mm	290		
							総 質 量	kg		34		
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率			-				圧 縮 機	形 式		全密閉形		
								電 動 機	kW	0.75		
								極 数		4		
							空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		
冷媒制御			(冷)			(暖)			電子制御弁			
									電子制御弁			
						送風装置	送 風 機		プロペラファン			
							標 準 風 量	m³/min	39.0			
							電 動 機	kW	0.043			
高圧スイッチ						MPa	-	-				
低圧スイッチ						MPa	-	-				
保護装置									吐出温度セーフ 過電流セーフ 圧縮機セーフ			
ケースヒータ						W		-				
騒音値			(冷)			(暖)			46 / 46			
									47 / 47			
冷媒・出荷時封入量						kg		R410A・1.00				
冷媒追加不要の最大実長						m		20				
冷媒追加量						g/m		20				
冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間						mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4				
	最大実長						m	30				
	最大落差						m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
電 源 設 計	漏電遮断器 (注14)							15A、30mA 0.1sec以下				
	手元 開閉器	開閉器容量	A					15				
		ヒューズ	A					15				
		配線用遮断器	A					15				
	電源配線			20m 以下			単線2.0mm					
				(注13) 50m 以下			-					
連 絡 線	室外機・室内ユニット間			50 m以下			単線1.6mm×3本					
リモコンコード						VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など						

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
くゝ内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	17
単線2.0mm	26
撚線5.5mm ²	46
撚線8.0mm ²	-
撚線14.0mm ²	-
撚線22.0mm ²	-
撚線38.0mm ²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。