

【JRA耐塩害仕様】

セット名称
仕様表

ACRA22425AZ
(室内ユニット) AIC-AP2242H

(室外機) ROA-AP2245Z

天吊
冷専

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)

定格冷房能力 (注1)				kW	20.0 / <6.0～22.4>		室 外 機	形 名		ROA-AP2245Z				
定格冷房時の顕熱比				-	0.75			外 装		シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)				
冷房エネルギー消費効率				-	2.48 / 2.43			外 形 寸 法	高 さ	mm	1,540			
中性	中間冷房能力 (注1)			kW	10.0				幅	mm	900			
	中間冷房消費電力			kW	2.70 / 2.87				奥 行	mm	320			
間能	中間冷房エネルギー消費効率			-	3.70 / 3.48			総 質 量		kg	119			
	通年エネルギー消費効率			-	4.2			圧 縮 機	形 式		全密閉形			
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			三相 200V 50/60 Hz					電 動 機		kW	4.20		
	定格冷房消費電力			kW	8.07 / 8.24				極 数		4			
	運 転 電 流			A	24.8 / 25.3			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
	(最大)			28.0 / 28.0				冷 媒 制 御		電子制御弁				
	力 率			%	94 / 94			送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン			
	始 動 電 流			A	- / -				標 準 風 量	m³/min	133.3			
									電 動 機	kW	0.100+0.100			
	室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AIC-AP2242H			高 圧 ス イ ッ チ	MPa		作動：4.15 復帰：3.20			
		外 装		側面・下面		初付(ワレ)0.7Y8.59/0.97 溶融亜鉛メッキ鋼板、ABS			低 圧 ス イ ッ チ	MPa		- -		
										保 護 装 置		吐出温度リセー 過電流リセー 圧縮機リセー		
外 形 寸 法			高 さ	mm	320	ケ ー ス ヒ ー タ		W		-				
			幅	mm	1,800	騒 音 値		dB	56 / 56					
			奥 行	mm	800	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R410A・5.30						
総 質 量			kg	85	冷 媒 追 加 量		m	30						
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ				g/m	40						
防 音 ・ 断 熱 材			ポリエチレンフォーム			冷 媒 配 管	mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5						
送 風 装 置		送 風 機		シロッコファン			最 大 実 長	m	70					
		標 準 風 量		m³/min	58.0			最 大 落 差	m	室外機が上の場合 ： 30 室外機が下の場合 ： 30				
		電 動 機		kW	0.16+0.16									
エアフィルタ			室内ユニットに付属											
運転調整装置 (注4)			リモコンスイッチ				電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)		40A、30mA 0.1sec以下				
ド レ ン 口 径 (呼び径)			20(塩ビ管)					手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	60			
騒 音 値 (急-弱)			53 - 50			ヒ ュ ー ス			A	40				
						配 線 用 遮 断 器	A		40					
						電 源 配 線 (注12)	20m 以下		燃線8mm2					
							50m 以下		燃線22mm2					
							70 m以下		燃線1.6mm×3本					
						連 絡 線 (注11)	120m以下		別ケーブル 燃線3.5mm2×2本 燃線3.5mm2×1本					
						リ モ コ ン コ ー ド		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など						