セット名称
仕様表

ACSA05676JM2
（室内ユニット） AIC-AP567H-1
（室外機） ROA-AP566HSJ

天吊1
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	5.0 〈1.2～5.6〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.70
定格暖房標準能力 (注1)	kW	5.6 〈0.9～7.4〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	6.2
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	2.63 / 2.63 3.89 / 3.89 3.26 / 3.26
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	2.3
中間冷房消費電力	kW	0.480 / 0.480
中間冷房エネルギー消費効率	-	4.79 / 4.79
中間暖房能力 (注1)	kW	2.6
中間暖房消費電力	kW	0.450 / 0.450
中間暖房エネルギー消費効率	-	5.78 / 5.78
通年エネルギー消費効率	-	5.0
電気特性 (注2) 電源 (注3)		単相 200V 50/60 Hz
定格冷房消費電力	kW	1.90 / 1.90
定格暖房標準消費電力	kW	1.44 / 1.44
定格暖房低温消費電力	kW	2.37 / 2.37
運転電流 (冷)	A	10.3 / 10.3
(暖)	A	8.00 / 8.00
(最大)	A	13.9 / 13.9
力率 (冷)	%	92 / 92
(暖)	%	90 / 90
始動電流	A	- / -

室内ユニット				
形名				AIC-AP567H-1
外装				ピュアホワイト(マンセル N9.1)
外形寸法	高さ	mm		235
	幅	mm		950
	奥行	mm		690
総質量		kg		23
空気熱交換器				フィンドチューブ
防音・断熱材				発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム
送風装置	送風機			シロッコファン
	標準風量	m^3/min		15.0
	電動機	kW		0.094
エアフィルタ				室内ユニットに付属
運転調整装置			(注4)	リモコンスイッチ
ドレン口径(呼び径)				20(塩ビ管)
騒音値 (急-強-弱)		dB		37-35-28

室外機				
形名				ROA-AP566HSJ
外装				シルキーシェード(マンセル 1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ	mm		550
	幅	mm		780
	奥行	mm		290
総質量		kg		40
圧縮機	形式			全密閉形
	電動機	kW		1.10
	極数			4
空気熱交換器				フィンドチューブ
冷媒制御			(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
送風装置	送風機			プロペラファン
	標準風量	m^3/min		40.0
	電動機	kW		0.043
高圧スイッチ		MPa		- -
低圧スイッチ		MPa		- -
保護装置				吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ		W		-
騒音値		dB	(冷)	46 / 46
		dB	(暖)	48 / 48
冷媒・出荷時封入量		kg		R410A・1.40
冷媒追加不要の最大実長		m		20
冷媒追加量		g/m		20

冷媒配管			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長	m		50
最大落差	m		室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計				
漏電遮断器			(注14)	15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量	A		15
	ヒューズ	A		15
	配線用遮断器	A		15
電源配線		20m 以下		撚線5.5mm2
	(注13)	50m 以下		-

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	17
撚線5.5mm^2	30
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。