セット名称
仕様表

ACSA05676JX2
（室内ユニット） AIC-AP567H-1
（室外機） ROA-AP566HSJ

天吊1
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)		kW	5.0 〈1.2 ～ 5.6〉	
定格冷房時の顕熱比		-	0.70	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	5.6 〈0.9 ～ 7.4〉	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	6.2	
冷房エネルギー消費効率		-	2.63 / 2.63	
暖房エネルギー消費効率		-	3.89 / 3.89	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.26 / 3.26	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.3	
	中間冷房消費電力	kW	0.480 / 0.480	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	4.79 / 4.79	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.6	
	中間暖房消費電力	kW	0.450 / 0.450	
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.78 / 5.78	
通年エネルギー消費効率		-	5.0	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力	kW	1.90 / 1.90	
	定格暖房標準消費電力	kW	1.44 / 1.44	
	定格暖房低温消費電力	kW	2.37 / 2.37	
	運転電流 (冷)	A	10.3 / 10.3	
	(暖)	A	8.00 / 8.00	
	(最大)	A	13.9 / 13.9	
	力率 (冷)	%	92 / 92	
	(暖)	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット				
形名			AIC-AP567H-1	
外装			ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)	
外形寸法	高さ	mm	235	
	幅	mm	950	
	奥行	mm	690	
総質量		kg	23	
空気熱交換器			フィンドチューブ	
防音・断熱材			発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム	
送風装置	送風機		シロッコファン	
	標準風量	m³/min	15.0	
	電動機	kW	0.094	
エアフィルタ			室内ユニットに付属	
運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ	
ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)	
騒音値 (急-強-弱)		dB	37-35-28	

室外機				
形名			ROA-AP566HSJ	
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)	
外形寸法	高さ	mm	550	
	幅	mm	780	
	奥行	mm	290	
総質量		kg	40	
圧縮機	形式		全密閉形	
	電動機	kW	1.10	
	極数		4	
空気熱交換器			フィンドチューブ	
冷媒制御		(冷)	電子制御弁	
		(暖)	電子制御弁	
送風装置	送風機		プロペラファン	
	標準風量	m³/min	40.0	
	電動機	kW	0.043	
高圧スイッチ		MPa	- -	
低圧スイッチ		MPa	- -	
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ	
ケースヒータ		W	-	
騒音値	(冷)	dB	46 / 46	
	(暖)	dB	48 / 48	
冷媒出荷時封入量		kg	R410A・1.40	
冷媒追加不要の最大実長		m	20	
冷媒追加量		g/m	20	

冷媒配管			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長		m	50
最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計				
漏電遮断器			(注14)	15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量		A	15
	ヒューズ		A	15
	配線用遮断器		A	15
電源配線		20m 以下		撚線5.5mm2
	(注13)	50m 以下		-

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	17
撚線5.5mm²	30
撚線8.0mm²	-
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社

T2514914 - 03