

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)	kW		7.1	<1.5～8.0>
	-		0.78	
	kW		7.1	<1.5～9.0>
	kW		6.6	
	kW		2.53 / 2.53	
	-		3.66 / 3.66	
	-		3.10 / 3.10	
	kW		3.6	
	kW		0.820 / 0.820	
	-		4.39 / 4.39	
中間冷暖房性能	kW		3.6	
	kW		0.709 / 0.709	
	-		5.08 / 5.08	
	kW		3.6	
	kW		0.709 / 0.709	
	-		5.08 / 5.08	
	-		4.4	
	三相		200V 50/60 Hz	
	kW		2.81 / 2.81	
	kW		1.94 / 1.94	
電気特性 (注2)	kW		2.73 / 2.73	
	A		8.63 / 8.63	
	%		94 / 94	
	A		- / -	
	AIU-AP807H			
	256			
	840			
	840			
	kg		21	
	フィンドチューブ			
室内ユニット	ターボファン			
	m3/min		27.0	
	kW		0.060	
	天井パネルに付属			
	リモコンスイッチ			
	25(塩ビ管)			
	dB		42 - 35 - 27	
	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)			
	(W):ダウパル付(マシ)5PB9(1)			
	(C):マシダウパル(マシ)8.6YR6.7(3.4)			
天井パネル (注4)	(N):アホダウパル(マシ)4.5B6.5(0.5)			
	(K):ミミックダウパル(マシ)4.5B6.5(0.5)			
	30			
	950			
	950			
	kg		5.0	
	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)			
	(W):ダウパル付(マシ)5PB9(1)			
	(C):マシダウパル(マシ)8.6YR6.7(3.4)			
	(N):アホダウパル(マシ)4.5B6.5(0.5)			
室外機	ROA-AP805HZ1			
	シルキーシェード(マシ)1Y8.5(0.5)			
	550			
	780			
	290			
	kg		41	
	全密閉形			
	kW		1.60	
	4			
	フィンドチューブ			
送風装置	電子制御弁			
	電子制御弁			
	プロペラファン			
	m3/min		45.0	
	kW		0.043	
	MPa		-	-
	MPa		-	-
	吐出温度リミット			
	過電流リミット			
	圧縮機リミット			
冷媒配管	W		-	
	dB		48 / 48	
	kg		R410A・1.70	
	m		20	
	g/m		40	
	mm		ガス側:φ15.9 液側:φ9.5	
	m		30	
	m		室外機が上の場合:30	
	m		室外機が下の場合:30	
	m			
電源設計	15A、30mA 0.1sec以下			
	A		15	
	A		15	
	A		15	
	20m以下		単線2.0mm	
	(注13) 50m以下		燃線5.5mm ²	
	70 m以下		単線1.6mm×3本	
	VCTF0.5-2.0mm ² 2芯 など			
	線径		電源線こう長(最大)	
	単線1.6mm		-	
単線2.0mm		28		
燃線5.5mm ²		49		
燃線8.0mm ²		71		
燃線14.0mm ²		125		
燃線22.0mm ²		196		
燃線38.0mm ²		-		

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	-
単線2.0mm	28
燃線5.5mm ²	49
燃線8.0mm ²	71
燃線14.0mm ²	125
燃線22.0mm ²	196
燃線38.0mm ²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。