

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出シタイプ)  
ワイアレスリモコン

定格冷房能力 (注1)	kW	3.6	<1.0 ~ 4.0>	室 形 名	ROA-AP405HJZG1
定格冷房時の顕熱比	-	0.91		外 外 装	シルキーシェード(ワッセルY8.5/0.5)
定格暖房標準能力 (注1)	kW	3.6	<1.0 ~ 5.5>	外形寸法	高 さ mm 550
				幅 mm 780	
定格暖房低温能力 (注1)	kW	4.2		奥 行 mm 290	
				総 質 量 kg 34	
冷房エネルギー消費効率		4.14	/ 4.14	圧 縮 機	形 式 全密閉形
暖房エネルギー消費効率	-	4.86	/ 4.86	電 動 機 kW 0.75	
冷暖平均エネルギー消費効率		4.50	/ 4.50	極 数 4	
				空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ
				冷 媒 制 御 (冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁
					フロベラファン
中間冷房能力 (注1)	kW	1.8		送 風 機	
中間冷房消費電力	kW	0.444	/ 0.444	標 準 風 量 m <sup>3</sup> /min 39.0	
中間冷房エネルギー消費効率	-	4.05	/ 4.05	電 動 機 kW 0.043	
中間暖房能力 (注1)	kW	1.8		高 圧 スイッチ	MPa - -
中間暖房消費電力	kW	0.409	/ 0.409	低 圧 スイッチ	MPa - -
中間暖房エネルギー消費効率	-	4.40	/ 4.40	保 護 装 置	吐出温度ワッセル 過電流ワッセル 圧縮機ワッセル
				ケースヒータ	W -
				騒 音 値 (冷) (暖) dB 46 / 46 47 / 47	
通年エネルギー消費効率	-	4.5		冷媒・出荷時封入量	kg R410A・1.00
				冷媒追加不要の最大実長	m 20
				冷 媒 追 加 量 g/m 20	
電 電 源 (注3)	単相 200V 50/60 Hz			冷 室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	mm ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
定格冷房消費電力		0.870	/ 0.870		
定格暖房標準消費電力		0.740	/ 0.740		
定格暖房低温消費電力	kW	1.32	/ 1.32	最 大 実 長 m 30	
				最 大 落 差 m 30	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
運 転 電 流 (冷) (暖) (最大) A 4.83 / 4.83 4.02 / 4.02					
力 率 (冷) (暖) % 90 / 90 92 / 92					
始 動 電 流 A - / -					
室 形 名	AIU-AP407H			電 漏 電 流 断 器 (注14)	15A、30mA 0.1sec以下
外 装	シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			手 元 開 閉 器 容 量 A 15	
				手 元 開 閉 器 ヒューズ A 15	
外形寸法	高 さ mm 256			配 線 用 遮 断 器 A 15	
	幅 mm 840			電 源 配 線 20m 以下 単線2.0mm	
	奥 行 mm 840			(注13) 50m 以下 -	
総 質 量 kg 20					
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン				
送 風 機	ターボファン				
送風装置	急/強+/強/弱+/弱 m <sup>3</sup> /min 17.5/16.5/15.0/13.5/12.5				
	(注15) 電 動 機 kW 0.060				
エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属				
運 転 調 整 装 置 (注4)	ワイアレスリモコンスイッチ				
ド レ ン 口 径 (呼び径)	25(塩ビ管)				
騒 音 値 急/強+/強/弱+/弱 dB 32/31/29/28/26					
天 形 名	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
外 装	(W):ダークライト(ワッセル5PB9/1) (C):ダークライト(ワッセル8.6YR6.7/3.4) (N):ダークライト(ワッセル4.5B6.5/0.5) (K):ダークライト(ワッセルN1)				
外形寸法	高 さ mm 30				
	幅 mm 950				
	奥 行 mm 950				
総 質 量 kg 5.0					

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	16
単線2.0mm	25
燃線5.5mm <sup>2</sup>	44
燃線8.0mm <sup>2</sup>	-
燃線14.0mm <sup>2</sup>	-
燃線22.0mm <sup>2</sup>	-
燃線38.0mm <sup>2</sup>	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には  
手元開閉器+ヒューズ、または配線用  
遮断器を設けてください。  
漏電遮断器は、高調波対応品を使用  
してください。

(注15) 標準風量は「急」です。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

&lt; &gt; 内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイアレスリモコンスイッチは別売部品です。