【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AUEA05675JXZG
仕様表 (室内ユニット) AIU-AP567H
(室外機) ROA-AP565HJZG

天カセ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）
ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)	kW	5.0 〈1.5～5.6〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.84
定格暖房標準能力 (注1)	kW	5.0 〈1.5～6.3〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	5.6
冷房Ｉネルギー消費効率	-	2.99 / 2.99
暖房Ｉネルギー消費効率	-	4.07 / 4.07
冷暖平均Ｉネルギー消費効率	-	3.53 / 3.53
中間冷房能力 (注1)	kW	2.5
中間冷房消費電力	kW	0.697 / 0.697
中間冷房Ｉネルギー消費効率	-	3.59 / 3.59
中間暖房能力 (注1)	kW	2.4
中間暖房消費電力	kW	0.487 / 0.487
中間暖房Ｉネルギー消費効率	-	4.93 / 4.93
通年Ｉネルギー消費効率	-	4.3
電源 (注3)		単相 200V 50/60 Hz
定格冷房消費電力	kW	1.67 / 1.67
定格暖房標準消費電力	kW	1.23 / 1.23
定格暖房低温消費電力	kW	2.02 / 2.02
運転電流 (冷)	A	8.79 / 8.79
運転電流 (暖)	A	6.47 / 6.47
運転電流 (最大)	A	14.0 / 14.0
力率 (冷)	%	95 / 95
力率 (暖)	%	95 / 95
始動電流	A	- / -

電気特性 (注2)

室内ユニット

形名			AIU-AP567H
外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
外形寸法	高さ	mm	256
	幅	mm	840
	奥行	mm	840
総質量		kg	20
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			発泡ポリスチレン
送風装置	送風機		ターボファン
	急/強+/強/弱+/弱 (注15)	m3/min	17.5/16.5/15.0/13.5/12.5
	電動機	kW	0.060
エアフィルタ			天井パネルに付属
運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ
ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
騒音値	急/強+/強/弱+/弱	dB	32/31/29/28/26

天井パネル (注4)

形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
外装			(W):ｸﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ5PB9/1) (C):ﾏｰｽﾞﾌﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)
外形寸法	高さ	mm	30
	幅	mm	950
	奥行	mm	950
総質量		kg	5.0

室外機

形名			ROA-AP565HJZG
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ	mm	550
	幅	mm	780
	奥行	mm	290
総質量		kg	37
圧縮機	形式		全密閉形
	電動機	kW	1.10
	極数		4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁
送風装置	送風機		プロペラファン
	標準風量	m3/min	40.0
	電動機	kW	0.043
高圧スイッチ		MPa	- -
低圧スイッチ		MPa	- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ		W	-
騒音値		(冷) (暖)	dB	47 / 47 48 / 48
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管

室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長		m	30
最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計

漏電遮断器			(注14)	15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量		A	15
	ヒューズ		A	15
	配線用遮断器		A	15
電源配線 (注13)		20m 以下		撚線3.5mm2
		50m 以下		-

連絡線

室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	50 m以下	単線1.6mm×3本

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	10
単線2.0mm	17
撚線5.5mm^2	30
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注15) 標準風量は「急」です。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

東芝キヤリア株式会社