

東芝パッケージエアコン  
ワイヤレスリモコン

## (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【平成26年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力		(注1)	kW	7.1	＜3.5～8.0＞	室外機	形 名		ROA-HAP802HSZ		
定格冷房時の顕熱比		-		0.91			外 装		シルキーシェード(ワッ1Y8.5/0.5)		
定格暖房標準能力		(注1)	kW	8.0	＜3.1～12.5＞		外形寸法	高 さ	mm	1,340	
								幅	mm	900	
定格暖房低温能力		(注1)	kW	11.5			奥 行	mm	320		
							総 質 量	kg	95		
							圧 縮 機	形 式	全密閉形		
								電 動 機	kW	1.40	
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率		-		4.06 / 4.06 4.17 / 4.17				極 数	4		
								空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ		
冷暖平均エネルギー消費効率		-		4.11 / 4.11			冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁		
							(暖)	電子制御弁			
中間冷暖房性能	中間冷房能力	(注1)	kW	3.9		送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	中間冷房消費電力		kW	0.79 / 0.79			標 準 風 量	m³/min	80.0		
	中間冷房エネルギー消費効率	-		4.94 / 4.94			電 動 機	kW	0.060+0.060		
	中間暖房能力	(注1)	kW	3.9			高 圧 ス イ ャ	MPa	-	-	
	中間暖房消費電力		kW	0.66 / 0.66			低 圧 ス イ ャ	MPa	-	-	
	中間暖房エネルギー消費効率	-		5.95 / 5.95			保 護 装 置	吐出温度℃ 過電流℃ 圧縮機℃			
	通年エネルギー消費効率	-		5.4			ケ ー ス ヒ ー タ	W	-		
	電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)		三相	200V 50/60 Hz		冷媒配管	騒 音 値	(冷) (暖)	dB	47 / 47 49 / 49
	定格冷房消費電力			1.75 / 1.75	冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・2.95		
	定格暖房標準消費電力			1.92 / 1.92				冷媒追加不要の最大実長	m	20	
定格暖房低温消費電力		kW	4.45 / 4.45	冷媒追加量		g/m		主配管：40 分岐配管：20			
運 転 電 流	(冷) (暖)	A	5.68 / 5.68 6.16 / 6.16	冷媒配管		室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9	液側：φ9.5	
力 率	(最大) (冷) (暖)	%	18.7 / 18.7 89 / 89 90 / 90			分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7	液側：φ6.4	
						最 大 実 長		m	50		
始 動 電 流	A	- / -	最 大 落 差			m		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
暖房極低温能力(注12)	外気-15℃ (注12) 外気-20℃ (注12)	kW	11.5 10.3			分岐配管最大長さ		m	15		
						分岐配管長さの最大差		m	10		
室内ユニット(注4)	形 名	AIU-AP407H				電源設計	漏 電 遮 断 器 (注14)	30A、30mA 0.1sec以下			
	外 装	メッキ(溶融亜鉛メッキ鋼板)			手 元 開 閉 器		開 閉 器 容 量	A	30		
	外形寸法	高 さ	mm	256	開 閉 器		ヒ ュ ー ス	A	30		
		幅	mm	840	配 線 用 遮 断 器		A	30			
	奥 行	mm	840	電 源 配 線	20m 以下		燃線5.5mm²				
	総 質 量	kg	20	(注13)	50m 以下		燃線14mm²				
	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ			連絡線		室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本		
	防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン					室内A・室内B間	(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCT0.5-2.0mm² 2芯			
	送風装置	送 風 機	ターボファン				天井パネル(注5)	外形寸法	高 さ	mm	30
	急/強+/強/弱+/弱	m³/min	17.5/16.5/15.0/13.5/12.5	幅					mm	950	
電 動 機	kW	0.060	奥 行	mm		950					
エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属			総 質 量		kg			5.0		
運 転 調 整 装 置 (注5)	ワイヤレスリモコンスイッチ			天井パネル(注5)	外形寸法	高 さ	mm	30			
ド レ ン 口 径 (呼び径)	25(塩ビ管)					幅	mm	950			
騒 音 値	急/強+/強/弱+/弱	dB	32/31/29/28/26			奥 行	mm	950			
形 名	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					総 質 量	kg	5.0			
外 装	(W)：ダウンホット(ワッ1Y8.5PB9/1) (C)：マーズラッ(ワッ1Y8.6YR6.7/3.4) (N)：アール(ワッ1Y8.4.5B6.5/0.5) (K)：コミックラッ(ワッ1Y8.4.5B6.5/0.5)					(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。	線 径	電源線こう長(最大)			
外形寸法	高 さ	mm	30					単線1.6mm	-		
	幅	mm	950	単線2.0mm	-						
	奥 行	mm	950	燃線5.5mm²	26						
	総 質 量	kg	5.0	燃線8.0mm²	39						
				燃線14.0mm²	68						
				燃線22.0mm²	-						
				燃線38.0mm²	-						