【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称
仕様表

ACSA08076JAZG2
（室内ユニット） AIC-AP807H-1
（室外機） ROA-AP806HSJZ

天吊1
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	7.1 〈1.9～8.0〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.74
定格暖房標準能力 (注1)	kW	8.0 〈1.3～10.6〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	8.5
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.24 / 3.24 3.69 / 3.69 3.47 / 3.47
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	3.4
	中間冷房消費電力	kW	0.585 / 0.585
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.81 / 5.81
	中間暖房能力 (注1)	kW	3.6
	中間暖房消費電力	kW	0.635 / 0.635
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.67 / 5.67
通年エネルギー消費効率		-	5.3
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	2.19 / 2.19 2.17 / 2.17 3.19 / 3.19
	運転電流 (冷) (暖) (最大)	A	12.0 / 12.0 12.1 / 12.1 20.5 / 20.5
	力率 (冷) (暖)	%	91 / 91 90 / 90
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-AP807H-1
	外装			ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙN9.1)
	外形寸法	高さ	mm	235
		幅	mm	1,270
		奥行	mm	690
	総質量		kg	29
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		標準風量	m^3/min	23.5
		電動機	kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)
	騒音値 （急-強-弱）		dB	41-36-29

室外機	形名			ROA-AP806HSJZ
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	890
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	61
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.40
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	50.0
		電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷) (暖)	dB	46 / 46 48 / 48
冷媒出荷時封入量			kg	R410A・2.10
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	40
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注14)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線	20m 以下		撚線5.5mm2
	(注13)	50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	11
撚線5.5mm^2	20
撚線8.0mm^2	29
撚線14.0mm^2	52
撚線22.0mm^2	82
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社

T2514894ZG - 03