【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称
仕様表

（室内ユニット） AKSA05656AZ
AIK-AP565H

（室外機） ROA-AP566HSZ

壁掛1
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	5.0 〈1.2～5.6〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.72
定格暖房標準能力 (注1)	kW	5.6 〈0.9～7.3〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	6.1
冷房エネルギー消費効率 暖房エネルギー消費効率 冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.29 / 3.29 3.64 / 3.64 3.47 / 3.47
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.3
	中間冷房消費電力	kW	0.395 / 0.395
	中間冷房エネルギー消費効率	-	5.82 / 5.82
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.6
	中間暖房消費電力	kW	0.452 / 0.452
	中間暖房エネルギー消費効率	-	5.75 / 5.75
通年エネルギー消費効率		-	5.3
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力	kW	1.52 / 1.52
	定格暖房標準消費電力	kW	1.54 / 1.54
	定格暖房低温消費電力	kW	2.50 / 2.50
	運転電流 (冷)	A	4.62 / 4.62
	運転電流 (暖)	A	4.68 / 4.68
	運転電流 (最大)	A	8.6 / 8.6
	力率 (冷)	%	95 / 95
	力率 (暖)	%	95 / 95
	始動電流	A	- / -

室内ユニット				
形名				AIK-AP565H
外装				ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
外形寸法	高さ	mm		320
	幅	mm		1,050
	奥行	mm		228
総質量		kg		12
空気熱交換器				フィンドチューブ
防音・断熱材				軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール
送風装置	送風機			横流ファン
	標準風量	m^3/min		14.0
	電動機	kW		0.030
エアフィルタ				室内ユニットに付属
運転調整装置			(注4)	リモコンスイッチ
ドレン口径(呼び径)				16(塩ビ管)
騒音値 (急-強-弱)		dB		42 - 39 - 36

室外機				
形名				ROA-AP566HSZ
外装				シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ	mm		550
	幅	mm		780
	奥行	mm		290
総質量		kg		40
圧縮機	形式			全密閉形
	電動機	kW		1.10
	極数			4
空気熱交換器				フィンドチューブ
冷媒制御			(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
送風装置	送風機			プロペラファン
	標準風量	m^3/min		40.0
	電動機	kW		0.043
高圧スイッチ		MPa		- -
低圧スイッチ		MPa		- -
保護装置				吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ		W		-
騒音値		dB	(冷)	46 / 46
		dB	(暖)	48 / 48
冷媒出荷時封入量		kg		R410A・1.40
冷媒追加不要の最大実長		m		20
冷媒追加量		g/m		20

冷媒配管			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長	m		50
最大落差	m		室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計				
漏電遮断器			(注14)	15A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量	A		15
	ヒューズ	A		10
	配線用遮断器	A		10
電源配線 (注13)		20m 以下		単線2.0mm
		50m 以下		撚線5.5mm2

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	20
単線2.0mm	32
撚線5.5mm^2	56
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社