セット名称　AURB11275X4

仕様表　(室内ユニット) AIU-AP567H　×2

(室外機) ROA-AP1125S2

(分岐管) RBC-TWP30

天カセ
冷専1
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　(空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格標準能力	kW	10.0〈2.6～11.2〉
	顕熱比	-	0.84
	冷房エネルギー消費効率	-	4.12
	中間標準能力	kW	4.6
	中間中温能力	kW	4.9
	最小中温能力	kW	-
通年エネルギー消費効率		(注6)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	7.0
	APF (JIS B 8616：2006)	-	7.1
電気特性(注2)	電源	(注3)	三相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房 定格標準	kW	2.43 / 2.43
	消費電力 冷房 中間標準	kW	0.730 / 0.730
	消費電力 冷房 中間中温	kW	0.608 / 0.608
	消費電力 冷房 最小中温	kW	- / -
	運転電流	A	7.54 / 7.54
	運転電流 (最大)	A	14.6 / 14.6
	力率	%	93 / 93
	始動電流	A	- / -
室内ユニット	形名		AIU-AP567H
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法 高さ	mm	256
	外形寸法 幅	mm	840
	外形寸法 奥行	mm	840
	総質量	kg	20
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン
	送風装置 送風機		ターボファン
	送風装置 風量 (注11) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5
	送風装置 電動機	kW	0.060
	エアフィルタ		天井パネルに付属
	運転調整装置 (注5)		ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)
	騒音値 音響パワーレベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42
	騒音値 音圧レベル (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	32 / 31 / 29 / 28 / 26
	電熱装置		取付不可
天井パネル(注5)	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法 高さ	mm	30
	外形寸法 幅	mm	950
	外形寸法 奥行	mm	950
	総質量	kg	5.0

室外機	形名			ROA-AP1125S2
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm		1,340
	外形寸法 幅	mm		900
	外形寸法 奥行	mm		320
	総質量	kg		90
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 電動機	kW		1.70
	圧縮機 極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御			電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量	m3/min		101.0
	送風装置 電動機	kW		0.100+0.100
	高圧スイッチ	MPa		- -
	低圧スイッチ	MPa		- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ	W		-
	定格騒音 (注10) 音響パワーレベル (注9)	dB		65
	定格騒音 (注10) 音圧レベル (注8)	dB		48
	IPコード			IPX4
	設計圧力 高圧部	MPa		4.15
	設計圧力 低圧部	MPa		2.21
	冷媒・出荷時封入量	kg		R410A・3.10
	冷媒追加不要の最大実長	m		30
	冷媒追加量	g/m		主配管：40 分岐配管：20
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm		ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間	mm		ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長	m		50
	最大落差	m		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ	m		15
	分岐配管長さの最大差	m		10
電源設計	漏電遮断器 (注12)			20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A		30
	手元開閉器 ヒューズ	A		20
	手元開閉器 配線用遮断器	A		20
	電源配線		線径	電源線こう長(最大)
			単線1.6mm	-/-
			単線2.0mm	19 / 19
			撚線3.5mm^2	21 / 21
			撚線5.5mm^2	33 / 33
			撚線8.0mm^2	48 / 48
			撚線14.0mm^2	84 / 84
			撚線22.0mm^2	133 / 133
			撚線38.0mm^2	-/-
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCTF0.5-2.0mm2　2芯

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社