セット名称　AURB14075M4

仕様表　(室内ユニット) AIU-AP717H　×2

(室外機) ROA-AP1405S2

(分岐管) RBC-TWP50

天カセ
冷専1
同時ツイン

東芝パッケージエアコン　(空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格標準能力		kW	12.5〈2.6～14.0〉
		顕熱比	-	0.78
	冷房エネルギー消費効率		-	3.21
	中間標準能力		kW	5.7
	中間中温能力		kW	6.1
	最小中温能力		kW	-
通年エネルギー消費効率			(注6)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.3
	APF (JIS B 8616：2006)		-	6.3
電気特性(注2)	電源		(注3)	三相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房	定格標準	kW	3.89 / 3.89
		中間標準	kW	1.00 / 1.00
		中間中温	kW	0.826 / 0.826
		最小中温	kW	- / -
	運転電流		A	11.9 / 11.9
	(最大)			17.1 / 17.1
	力率		%	94 / 94
	始動電流		A	- / -
室内ユニット	形名			AIU-AP717H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	256
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	21
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注11) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0
		電動機	kW	0.060
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注5)	リモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)
	騒音値	音響パワーレベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43
		音圧レベル (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27
	電熱装置			取付不可
天井パネル(注5)	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
	総質量		kg	5.0

室外機	形名			ROA-AP1405S2
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,340
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	90
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	2.50
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m3/min	103.0
		電動機	kW	0.100+0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音 (注10)	音響パワーレベル (注9)	dB	66
		音圧レベル (注8)	dB	49
	IPコード			IPX4
設計圧力		高圧部	MPa	4.15
		低圧部	MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・3.10
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：40 分岐配管：40
冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ		m	15
	分岐配管長さの最大差		m	10
電源設計	漏電遮断器		(注12)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm：- / -
				単線2.0mm：16 / 16
				撚線3.5mm²：18 / 18
				撚線5.5mm²：28 / 28
				撚線8.0mm²：41 / 41
				撚線14.0mm²：72 / 72
				撚線22.0mm²：113 / 113
				撚線38.0mm²：- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCTF0.5-2.0mm2　2芯
リモコンコード (室内Aにのみ接続します)		(200mまで) (500mまで)		VCTF0.3mm2　2芯 VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社