

# 仕 様 表 室内ユニット

東芝パッケージエアコン

(天井吊形)

マルチ空調システム用

形 名			MMC-AP458H	MMC-AP568H
定 格 冷 房 能 力	(注1)	kW	4.5	5.6
暖 房 標 準 能 力	(注1)	kW	5.0	6.3
暖 房 低 温 能 力	(注1)	kW	4.0	5.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.68	0.61
電 気 特 性	電 源		単相 200V 50/60Hz	(室内専用電源)
	運 転 電 流	A	0.39 / 0.39	0.40 / 0.40
	消 費 電 力	kW	0.033 / 0.033	0.034 / 0.034
	力 率	%	42 / 42	42 / 42
	始 動 電 流	A	0.51 / 0.51	0.52 / 0.52
外 装	側面・吸込みグリル		ピュアホワイト (マンセルN9.1)	
	吹出しグリル		ピュアホワイト (マンセルN9.1)	
	下 面		ピュアホワイト (マンセルN9.1)	
外 形	高 さ	mm	235	235
	幅	mm	950	950
寸 法	奥 行	mm	690	690
総 質 量		kg	24	24
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ	
防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリエチレンフォーム	
送 風 装 置	送 風 機		シロッコファン	
	風 量 (注3)	m³/min	14.0-12.2-11.5-9.8-9.0	15.0-13.0-12.0-9.8-9.0
	電 動 機 出 力	kW	0.094	0.094
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニット本体に付属	
運 転 調 整 装 置 (注2)			リモコンスイッチ (別売部品)	
配 管 口 径	ガ ス 側	mm	φ12.7	φ12.7
	液 側	mm	φ 6.4	φ 6.4
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			20(塩ビ管)	
騒 音 値	音響パワーレベル (注4)	dB(A)	51-50-49-44-43	52-51-50-45-43
	急 - 強 <sup>+</sup> - 強 - 弱 <sup>+</sup> - 弱			
	音圧パワーレベル (注5)	dB(A)	36-35-34-29-28	37-36-35-30-28
	急 - 強 <sup>+</sup> - 強 - 弱 <sup>+</sup> - 弱			
リモコンコード			VCTF 0.3~2.0mm2 2芯 など	
室 内 外 渡 り 配 線	(500mまで)			
	(1,000mまで)		MVVS (シールド線)	1.25mm2 2芯
+ 集 中 管 理 系 配 線	(2,000mまで)		MVVS (シールド線)	2.0mm2 2芯
別 売 部 品	ドレンアップキット		TCB-DP31C	TCB-DP31C
	L字配管キット		TCB-KP13C	TCB-KP13C
	オートグリルキット		TCB-GA31CS	TCB-GA31CS
	グリル連結キット		TCB-RG503C	TCB-RG503C
	背面化粧シート		TCB-CS23C	TCB-CS23C

(注1) 冷房・暖房能力はJ I S B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。

(注2) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注3) 標準風量は「急」です。

(注4) 音響パワーレベルはJIS C 9815-2に基づいた値です。

(注5) 音圧パワーレベルはJIS B 8616:2006に基づいた値です。