

仕 様 表
室内ユニット

東芝パッケ-ジエアコン

(天井吊形)

マルチ空調システム用

形 名			MMC-AP718H	MMC-AP808H	MMC-AP908H	
定格冷房能力 (注1)			kW	7.1	8.0	9.0
暖房標準能力 (注1)			kW	8.0	9.0	10.0
暖房低温能力 (注1)			kW	6.3	7.1	8.0
定格冷房時の顕熱比				0.68	0.66	0.63
電気特性 (注2)	電源		単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)			
	運転電流	A	0.71 / 0.71		0.71 / 0.71	0.78 / 0.78
	消費電力	kW	0.067 / 0.067		0.067 / 0.067	0.074 / 0.074
	力率	%	47 / 47		47 / 47	47 / 47
	始動電流	A	0.92 / 0.92		0.92 / 0.92	1.01 / 1.01
外装	側面・吸込みグリル		ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
	吹出しグリル		ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
	下面		ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
外形	高さ	mm	235	235	235	
	幅	mm	1270	1270	1270	
寸法	奥行	mm	690	690	690	
総質量		kg	30	30	30	
空気熱交換器			フィンドチューブ			
防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム			
送風装置	送風機		シロッコファン			
	風量 (注3)	m³/min	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	24.5-18.5-17.8-14.0-13.0	
	急-強 ⁺ -強-弱 ⁺ -弱					
	電動機出力	kW	0.094	0.094	0.094	
エアフィルタ			室内ユニット本体に付属			
運転調整装置 (注2)			リモコンスイッチ (別売部品)			
配管	ガス側	mm	φ15.9	φ15.9	φ15.9	
口径	液側	mm	φ9.5	φ9.5	φ9.5	
ドレン口径 (呼び径)			20 (塩ビ管)			
騒音値	音響パワーレベル (注4)	dB (A)	56-53-51-46-44	56-53-51-46-44	57-54-52-47-45	
	急-強 ⁺ -強-弱 ⁺ -弱					
	音圧パワーレベル (注5)	dB (A)	41-38-36-31-29	41-38-36-31-29	42-39-37-32-30	
リモコンコード						
(500mまで)			VCTF 0.3~2.0mm ² 2芯 など			
室内外渡り配線		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 1.25mm ² 2芯			
+ 集中管理系配線		(2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm ² 2芯			
別売部品	ドレンアップキット		TCB-DP31C	TCB-DP31C	TCB-DP31C	
	L字配管キット		TCB-KP23C	TCB-KP23C	TCB-KP23C	
	オートグリルキット		TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	
	グリル連結キット		TCB-RG803C	TCB-RG803C	TCB-RG803C	
	背面化粧シート		TCB-CS23C	TCB-CS23C	TCB-CS23C	

(注1) 冷房・暖房能力は J I S B 8615-1 条件により、基準配管で単独運転時の値です。

(注2) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注3) 標準風量は「急」です。

(注4) 音響パワーレベルは JIS C 9815-2 に基づいた値です。

(注5) 音圧パワーレベルは JIS B 8616:2006 に基づいた値です。

T2115002 - 02

東芝キヤリア株式会社