仕　様　表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン　　（天井吊形）


形名			MMC-AP1128H	MMC-AP1408H	MMC-AP1608H
定格冷房能力（注1）		kW	11.2	14.0	16.0
暖房標準能力（注1）		kW	12.5	16.0	18.0
暖房低温能力（注1）		kW	10.0	12.5	14.0
定格冷房時の顕熱比			0.70	0.66	0.62
電気特性（注2）	電源		単相　200V　50/60Hz　（室内専用電源）		
	運転電流	A	0.85 / 0.85	0.85 / 0.85	1.08 / 1.08
	消費電力	kW	0.083 / 0.083	0.083 / 0.083	0.111 / 0.111
	力率	%	49 / 49	49 / 49	51 / 51
	始動電流	A	1.11 / 1.11	1.63 / 1.63	1.70 / 1.70
外装	側面･吸込みグリル		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
	吹出しグリル		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
	下面		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
外形寸法	高さ	mm	235	235	235
	幅	mm	1586	1586	1586
	奥行	mm	690	690	690
総質量		kg	37	37	37
空気熱交換器			フィンドチューブ		
防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム		
送風装置	送風機		シロッコファン		
	風量（注3） 急－強+－強－弱+－弱	m^3/min	31.0-23.7-22.5-18.0-17.0	31.0-27.0-25.5-21.0-20.0	34.0-29.0-27.5-21.7-21.0
	電動機出力	kW	0.139	0.139	0.139
エアフィルタ			室内ユニット本体に付属		
運転調整装置（注2）			リモコンスイッチ（別売部品）		
配管口径	ガス側	mm	φ15.9	φ15.9	φ15.9
	液側	mm	φ 9.5	φ 9.5	φ 9.5
ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)		
騒音値	音響パワーレベル（注4） 急－強+－強－弱+－弱	dB(A)	59-54-53-48-47	59-57-56-51-50	61-58-57-52-51
	音圧パワーレベル（注5） 急－強+－強－弱+－弱	dB(A)	44-39-38-33-32	44-42-41-36-35	46-43-42-37-36
リモコンコード（500mまで）			VCTF　0.3～2.0mm2　　2芯　など		
室内外渡り配線（1,000mまで） ＋　集中管理系配線（2,000mまで）			MVVS（シールド線）　1.25mm2　　2芯 MVVS（シールド線）　　2.0mm2　　2芯		
別売部品	ドレンアップキット		TCB-DP31C	TCB-DP31C	TCB-DP31C
	L字配管キット		TCB-KP23C	TCB-KP23C	TCB-KP23C
	オートグリルキット		TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	TCB-GA31CS
	グリル連結キット		TCB-RG1403C	TCB-RG1403C	TCB-RG1403C
	背面化粧シート		TCB-CS23C	TCB-CS23C	TCB-CS23C


（注1）冷房・暖房能力はＪＩＳ Ｂ 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。


（注2）リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
（注3）標準風量は「急」です。
（注4）音響パワーレベルは JIS C 9815-2に基づいた値です。
（注5）音圧パワーレベルは JIS B 8616:2006に基づいた値です。

T2115003 - 02

東芝キヤリア株式会社









(正面水平)

据付とサービスに必要なスペース








(単位:mm)

適用機種		図面番号	T21A1303-03
MMC-AP1127H	MMC-AP1608H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
MMC-AP1407H		尺度	/
MMC-AP1607H		図法	三角法
MMC-AP1128H		東芝キヤリア株式会社	
MMC-AP1408H			

T21A1303-5Y



1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ····· はプリント基板を示します。

記 号		品 名
CN**		コネクタ
F01		ヒューズ
FM		送風用電動機
LM		ルーバーモータ
PMV		電磁弁
TA		室温センサ
TB01,02		ターミナルブロック
TC1,2,TCJ		熱交センサ
別売品	DM	ドレンポンプモータ
	FS	フロートスイッチ
	HA	JEMA標準HA端子-A

適 用 機 種		
MMC-AP457H	MMC-AP1407H	MMC-AP808H
MMC-AP567H	MMC-AP1607H	MMC-AP908H
MMC-AP717H	MMC-AP458H	MMC-AP1128H
MMC-AP807H	MMC-AP568H	MMC-AP1408H
MMC-AP1127H	MMC-AP718H	MMC-AP1608H

図面番号	T21B1301-02
品名	東芝パッケージエアコン 配 線 図 （適用機種は左記）
尺度	
図法	

東芝キヤリア株式会社