【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　RUXB14011XZ
仕様表　(室内ユニット) AIU-RP711H　×2
(室外機) ROA-RP1401HXZ
(分岐管) RBC-TWP50

天カセ
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）　【グリーン購入法適合】
ワイヤレスリモコン

冷房性能(注1)	定格標準能力		kW	12.5 〈3.1 ～ 14.0〉	室外機	形名		ROA-RP1401HXZ
	顕熱比		-	0.88		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	冷房エネルギー消費効率		-	4.06		外形寸法	高さ mm	1,550
	中間標準能力		kW	5.7			幅 mm	1,010
	中間中温能力		kW	5.9			奥行 mm	370
	最小中温能力		kW	3.8		総質量		kg 104
暖房性能(注1)	定格標準能力		kW	14.0 〈2.6 ～ 20.0〉		圧縮機	形式	全密閉形
	暖房エネルギー消費効率		-	4.50			電動機 kW	2.50
	中間標準能力		kW	6.3			極数	4
	最小標準能力		kW	3.5		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最小低温能力		kW	15.8		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率			(注6)				(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.3		送風装置	送風機	プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)		-	6.0			標準風量 m^3/min	116.0
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	4.28 / 4.28			電動機 kW	0.100+0.100
電気特性	電源		(注3)	三相 200V 50/60 Hz		高圧スイッチ	MPa	- -
	消費電力 冷房	定格標準	kW	3.08 / 3.08		低圧スイッチ	MPa	- -
		中間標準	kW	0.919 / 0.919		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
		中間中温	kW	0.815 / 0.815				
		最小中温	kW	0.448 / 0.448		ケースヒータ	W	-
	消費電力 暖房	定格標準	kW	3.11 / 3.11		定格騒音 (注10)	音響パワーレベル (冷) (注9) (暖)	dB 66 dB 68
		中間標準	kW	0.980 / 0.980			音圧レベル (冷) (注8) (暖)	dB 49 dB 51
		最小標準	kW	0.543 / 0.543		IPコード		IPX4
		最大低温	kW	5.25 / 5.25	設計圧力	高圧部	MPa	4.15
	運転電流 (冷)		A	9.56 / 9.56		低圧部	MPa	2.21
	(暖)			9.65 / 9.65	冷媒・出荷時封入量		kg	R32・3.10
	(最大)			23.4 / 23.4				
(注2)	力率 (冷)		%	93 / 93				
	(暖)			93 / 93				
	始動電流		A	- / -				
室内ユニット	形名			AIU-RP711H	冷媒追加不要の最大実長		m	30
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒追加量		g/m	主配管：35 分岐配管：35
	外形寸法	高さ	mm	256				
		幅	mm	840	冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
		奥行	mm	840				
	総質量		kg	21		分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	空気熱交換器			フィンドチューブ		最大実長	m	50
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン		最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	送風装置	送風機		ターボファン		分岐配管最大長さ	m	15
		風量 (注11) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		分岐配管長さの最大差	m	10
		電動機	kW	0.060				
	エアフィルタ			天井パネルに付属	電源設計	漏電遮断器 (注12)		30A、30mA 0.1sec以下
	運転調整装置 (注5)			ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開閉器容量	A 30
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)			ヒューズ	A 30
(注4)	騒音値	音響パワーレベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			配線用遮断器	A 30
		音圧レベル (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		電源配線 (注13)	20m以下	撚線5.5mm2
							50m以下	撚線14mm2
	電熱装置			取付不可				
天井パネル(注5)	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	連絡線	室外機・室内ユニット間 75 m以下	単線1.6mm×3本
						室内A・室内B間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCTF0.5-2.0mm2 2芯
	外形寸法	高さ	mm	30				
		幅	mm	950				
		奥行	mm	950				
	総質量		kg	5.0				

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	11
撚線3.5mm^2	13
撚線5.5mm^2	20
撚線8.0mm^2	30
撚線14.0mm^2	52
撚線22.0mm^2	83
撚線38.0mm^2	-

東芝キヤリア株式会社