【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RCXA08011JXZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP801H
（室外機） ROA-RP801HXJZG

天吊1
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）
ワイヤレスリモコン

【グリーン購入法適合】

冷房性能(注1)	定格標準能力		kW	7.1 〈1.9～8.0〉
		顕熱比	-	0.74
	冷房エネルギー消費効率		-	4.18
	中間標準能力		kW	3.2
	中間中温能力		kW	3.4
	最小中温能力		kW	2.0
暖房性能(注1)	定格標準能力		kW	8.0 〈1.3～10.6〉
	暖房エネルギー消費効率		-	4.19
	中間標準能力		kW	3.6
	最小標準能力		kW	2.0
	最大低温能力		kW	9.3
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.1
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.6
冷暖平均エネルギー消費効率			-	4.19 / 4.19
電気特性(注2)	電源		(注3)	単相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房	定格標準	kW	1.70 / 1.70
		中間標準	kW	0.541 / 0.541
		中間中温	kW	0.457 / 0.457
		最小中温	kW	0.240 / 0.240
	消費電力 暖房	定格標準	kW	1.91 / 1.91
		中間標準	kW	0.622 / 0.622
		最小標準	kW	0.334 / 0.334
		最大低温	kW	3.20 / 3.20
	運転電流	(冷)	A	9.44 / 9.44
		(暖)		10.6 / 10.6
		(最大)		20.5 / 20.5
	力率	(冷)	%	90 / 90
		(暖)		90 / 90
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-RP801H
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)
	外形寸法	高さ	mm	235
		幅	mm	1,270
		奥行	mm	690
	総質量		kg	29
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注10) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5
		電動機	kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)
	騒音値	音響パワーレベル (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	56 / 53 / 51 / 46 / 44
		音圧レベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	41 / 38 / 36 / 31 / 29
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-RP801HXJZG
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	74
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.40
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	53.0
		電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音 (注9)	音響パワーレベル (冷)	dB	63
		(注8) (暖)		65
		音圧レベル (冷)	dB	46
		(注7) (暖)		48
	IPコード			IPX4
設計圧力		高圧部	MPa	4.15
		低圧部	MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.90
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35

冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注11)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線 (注12)	20m 以下		撚線5.5mm2
		50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注7) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注9) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注10) 標準風量は「急」です。
(注11) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	11
撚線3.5mm^2	13
撚線5.5mm^2	20
撚線8.0mm^2	29
撚線14.0mm^2	52
撚線22.0mm^2	82
撚線38.0mm^2	-

T2515022ZG - 04

東芝キヤリア株式会社