

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

【グリーン購入法適合】

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >	
	顕熱比		-	0.70	
	冷房エネルギー消費効率		-	3.04	
	中間標準能力		kW	5.7	
	中間中温能力		kW	5.9	
	最小中温能力		kW	3.4	
	暖房性能 (注1)	定格標準能力		kW	14.0 < 2.6 ~ 18.0 >
暖房エネルギー消費効率		-	3.46		
中間標準能力		kW	6.3		
最小標準能力		kW	3.5		
最大低温能力		kW	14.5		
通年エネルギー消費効率		(注5)			
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.6		
APF (JIS B 8616:2006)		-	5.0		
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.25 / 3.25		
電気特性 (注2)	電源		(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	消費電力	冷房	定格標準	kW	4.11 / 4.11
			中間標準	kW	1.06 / 1.06
			中間中温	kW	0.890 / 0.890
		暖房	最小中温	kW	0.460 / 0.460
			定格標準	kW	4.05 / 4.05
			中間標準	kW	1.13 / 1.13
		最小標準	kW	0.572 / 0.572	
		最大低温	kW	6.50 / 6.50	
		運転電流		(冷) (暖) (最大)	A 12.8 / 12.8 12.6 / 12.6 22.8 / 22.8
	力率		(冷) (暖)	% 93 / 93 93 / 93	
	始動電流		A	- / -	
	室内ユニット	形名		AIK-RP711H	
		外装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
		外形寸法	高さ	mm	320
幅			mm	1,050	
奥行			mm	228	
総質量		kg	12		
空気熱交換器		フィンドチューブ			
防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム・発泡スチロール			
送風装置		送風機	(注10)	横流ファン	
		風量	m ³ /min	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
		急/強+/強/弱+/弱			
電動機		kW	0.030		
エアフィルタ		室内ユニットに付属			
運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ		
ドレン口径(呼び径)		16(塩ビ管)			
騒音値	音響パワーレベル	(注6)	dB(A)	62 / 58 / 56 / 54 / 51	
	急/強+/強/弱+/弱				
	音圧レベル	(注7)	dB(A)	47 / 43 / 41 / 37 / 36	
急/強+/強/弱+/弱					
電熱装置				取付不可	
室外機	形名		ROA-RP1401HXPG		
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	外形寸法	高さ	mm	1,550	
		幅	mm	1,010	
		奥行	mm	370	
	総質量		kg	104	
	形式		全密閉形		
	圧縮機	電動機	kW	2.50	
		極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ		
	冷媒制御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁	
	送風装置	送風機	プロペラファン		
		標準風量	m ³ /min	116.0	
		電動機	kW	0.100+0.100	
	高圧スイッチ		MPa	-	-
低圧スイッチ		MPa	-	-	
保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
ケースヒータ		W	-		
定格騒音 (注9)	音響パワーレベル	(冷)	dB	66	
		(暖)	dB	68	
	音圧レベル	(冷)	dB	49	
		(暖)	dB	51	
IPコード		IPX4			
設計圧力	高圧部	MPa	4.15		
	低圧部	MPa	2.21		
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・3.10		
冷媒追加不要の最大実長		m	30		
冷媒追加量		g/m	主配管：35 分岐配管：35		
冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	最大実長		m	50	
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
	分岐配管最大長さ		m	15	
	分岐配管長さの最大差		m	10	
	配管総延長		m		
電源設計	漏電遮断器		(注11)	30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		ヒューズ	A	30	
	配線用遮断器	A	30		
		電源配線	20m 以下 (注12) 50m 以下	燃線5.5mm ² 燃線14mm ²	
連絡線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本	
	室内A・室内B間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCTF0.5-2.0mm ² 2芯 など		
	リモコンコード		(200mまで) (室内Aにのみ接続します) (500mまで)	VCTF0.3mm ² 2芯 VCTF0.5-2.0mm ² 2芯	