

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	5.0 < 1.2 ~ 5.6 >		室 外 機	形 名		ROA-AP566HSZ			
	顕 熱 比		-	0.70			外 装		シルキーシェード(ワレ目1Y8.5/0.5)			
	冷房エネルギー消費効率		-	2.63 / 2.63			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290		
	最小中温能力		kW	1.3			総 質 量		kg	40		
	定格標準能力		kW	5.6 < 0.9 ~ 7.4 >			圧 縮 機	形 式	全密閉形			
	暖房エネルギー消費効率		-	3.89 / 3.89				電 動 機	kW	1.10		
	中間標準能力		kW	2.6				極 数	4			
	最小標準能力		kW	1.4			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
暖房性能 (注1)	最小中温能力		kW	6.2		室 外 機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
	最大低温能力		kW	6.2				(暖)	電子制御弁			
	通年エネルギー消費効率		(注5)	5.4					送 風 機	フロベラファン		
	APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	5.0					標 準 風 量	m ³ /min		
	APF (JIS B 8616: 2006)		-	3.26 / 3.26					電 動 機	kW		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.26 / 3.26					高 圧 ス イ ッ チ	MPa		
	電 気 特 性 (注2)	電 源	(注3)		三相 200V 50/60 Hz		低 圧 ス イ ッ チ	MPa				
			冷 房	定格標準	kW	1.90 / 1.90	保 護 装 置	-				
				中間標準	kW	0.480 / 0.480	吐 出 温 度 セ ン サ ー 過 電 流 セ ン サ ー 圧 縮 機 サ ー モ	-				
				中間中温	kW	0.395 / 0.395		-				
最小中温				kW	0.153 / 0.153	-						
暖 房			定格標準	kW	1.44 / 1.44	-						
			中間標準	kW	0.450 / 0.450	-						
			最小標準	kW	0.255 / 0.255	-						
			最大低温	kW	2.37 / 2.37	-						
			運 転 電 流	A	5.96 / 5.96	-						
			(暖)		4.62 / 4.62	-						
			(最大)		8.6 / 8.6	-						
力 率			(冷)	%	92 / 92	機 器 設 計	ケ ー ス ヒ ー タ		W			
(暖)			(暖)	%	90 / 90		定格騒音 (注9)	音響パワーレベル	(冷)	dB		
始 動 電 流			A	- / -	(注8)			(暖)	dB			
形 名			AIC-AP568H					音圧レベル	(冷)	dB		
外 装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)					(注7)	(暖)	dB		
室 内 ユ ニ ッ ト	外形寸法	高 さ	mm	235	冷 媒 配 管		室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
		幅	mm	950			最 大 実 長		m	50		
		奥行	mm	690			最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30		
		総 質 量	kg	23								
		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			漏 電 遮 断 器		(注11)	15A、30mA 0.1sec以下		
		防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム			手元開閉器		開閉器容量	A		
		送風装置	送 風 機	シロッコファン			ヒ ュ ー ス		A	10		
			風 量	(注10)		m ³ /min	配 線 用 遮 断 器		A	10		
			急/強+/強/弱+/弱	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0			電 源 配 線		20m 以下	単線2.0mm		
		エ ア フ ィ ル タ	電 動 機	kW		0.094	(注12)		50m 以下	燃線5.5mm ²		
			室内ユニットに付属		リモコンスイッチ							
			20(塩ビ管)		20(塩ビ管)							
		騒 音 値	音響パワーレベル	(注6)	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43		電 源 設 計	室外機 ・ 室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本
			急/強+/強/弱+/弱	52 / 51 / 50 / 45 / 43								
			音圧レベル	(注7)	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28						
			急/強+/強/弱+/弱	37 / 36 / 35 / 30 / 28								
電 熱 装 置		取付不可				リ モ コ ン コ ー ド	(200mまで)		VCTF0.3mm ² 2 芯			
室 外 ユ ニ ッ ト	外形寸法	高 さ	mm		235		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm ² 2 芯	など		
			mm		950							
			kg		23							
			フィンドチューブ		フィンドチューブ							
			発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム							
			シロッコファン		シロッコファン							
			15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0		15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0							
			0.094		0.094							
			室内ユニットに付属		リモコンスイッチ							
			リモコンスイッチ		20(塩ビ管)							
			室 外 ユ ニ ッ ト	外形寸法	高 さ		mm		235			
mm		950										