【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ACSA06386MZ
仕様表 （室内ユニット） AIC-AP638H
（室外機） ROA-AP636HSZ

天吊1
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【グリーン購入法適合】

冷房性能(注1)	定格標準能力		kW	5.6 〈1.8～6.3〉
	顕熱比		-	0.80
	冷房エネルギー消費効率		-	3.68 / 3.68
	中間標準能力		kW	2.6
	中間中温能力		kW	2.7
	最小中温能力		kW	1.7
暖房性能(注1)	定格標準能力		kW	6.3 〈1.3～9.1〉
	暖房エネルギー消費効率		-	3.82 / 3.82
	中間標準能力		kW	2.9
	最小標準能力		kW	1.6
	最大低温能力		kW	7.4
通年	エネルギー消費効率	(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.9
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.4
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	3.75 / 3.75
電気特性(注2)	電源	(注3)		三相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房 定格標準		kW	1.52 / 1.52
	消費電力 冷房 中間標準		kW	0.470 / 0.470
	消費電力 冷房 中間中温		kW	0.377 / 0.377
	消費電力 冷房 最小中温		kW	0.220 / 0.220
	消費電力 暖房 定格標準		kW	1.65 / 1.65
	消費電力 暖房 中間標準		kW	0.480 / 0.480
	消費電力 暖房 最小標準		kW	0.280 / 0.280
	消費電力 暖房 最大低温		kW	2.50 / 2.50
	運転電流	(冷)	A	4.88 / 4.88
		(暖)		5.29 / 5.29
		(最大)		13.3 / 13.3
	力率	(冷)	%	90 / 90
		(暖)		90 / 90
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-AP638H
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)
	外形寸法	高さ	mm	235
		幅	mm	1,270
		奥行	mm	690
	総質量		kg	29
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注10) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0
		電動機	kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注4)		リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)
	騒音値	音響パワーレベル (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43
		音圧レベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP636HSZ
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	890
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	59
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.10
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	50.0
		電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音 (注9)	音響パワーレベル (冷) (注8) (暖)	dB	63 65
		音圧レベル (冷) (注7) (暖)	dB	46 48
	IPコード			IPX4
	設計圧力	高圧部	MPa	4.15
		低圧部	MPa	2.21
	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80
	冷媒追加不要の最大実長		m	30
	冷媒追加量		g/m	20

冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器	(注11)		20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	20
		配線用遮断器	A	20
	電源配線 (注12)	20m 以下		単線2.0mm
		50m 以下		撚線8mm2
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		(200mまで)		VCTF0.3mm2 2芯
		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF （JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注7) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注9) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注10) 標準風量は「急」です。
(注11) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	20
撚線3.5mm^2	23
撚線5.5mm^2	36
撚線8.0mm^2	53
撚線14.0mm^2	93
撚線22.0mm^2	146
撚線38.0mm^2	-

東芝キヤリア株式会社