

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【平成27年度グリーン購入法適合】

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	5.0 <1.2 ~ 5.6>		室 外 機	形 名		ROA-AP566HSJZ			
	顕 熱 比		-	0.70			外 装		シルキーシェード(ワレ1Y8.5/0.5)			
	冷房エネルギー消費効率		-	2.63			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間中温能力		kW	2.4				奥行	mm	290		
最小中温能力		kW	1.3			総 質 量		kg	40			
暖房性能 (注1)	定格標準能力		kW	5.6 <0.9 ~ 7.4>			機	形 式		全密閉形		
	暖房エネルギー消費効率		-	3.89				圧 縮 機	電 動 機	kW	1.10	
	中間標準能力		kW	2.6					極 数	4		
	最小標準能力		kW	1.40					空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ	
	最大低温能力		kW	6.2				冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁	
				(暖)	電子制御弁							
通年エネルギー消費効率		(注5)	3.26 / 3.26			外 機	送 風 機		フロベラファン			
APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	5.4				送風装置	標準風量		m ³ /min	40.0	
APF (JIS B 8616: 2006)		-	5.0					電 動 機		kW	0.043	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.26 / 3.26					高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	
				(注3)	単相		200V	50/60	Hz	-		
電 気 特 性 (注2)	消費電力	冷房	定格標準	kW	1.90 / 1.90		機	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	
			中間標準	kW	0.480 / 0.480			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			中間中温	kW	0.395 / 0.395			ケ ー ス ヒ ー タ		W	-	
			最小中温	kW	0.153 / 0.153			定格騒音 (注9)	音響パワーレベル (注8)	(冷)	dB	64
		定格標準	kW	1.44 / 1.44		(暖)			dB	65		
		中間標準	kW	0.450 / 0.450		音圧レベル (注7)			(冷)	dB	46	
		最小標準	kW	0.255 / 0.255		(暖)			dB	48		
		最大低温	kW	2.37 / 2.37		I Pコード		IPX4				
	運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	10.3 / 10.3 8.00 / 8.00 13.9 / 13.9		設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15		
	力 率	(冷) (暖)	%	92 / 92 90 / 90		低 圧 部		MPa	2.21			
始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・1.40					
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AIC-AP568H				冷 媒 追 加 量		m	20		
	外 装		ピュアホワイト(マンセルN9.1)				冷 媒 追 加 量		g/m	20		
	外形寸法	高 さ	mm	235			冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
		幅	mm	950								
		奥行	mm	690								
	総 質 量		kg	23				最 大 実 長		m	50	
	空気熱交換器		フィンドチューブ					最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム									
	送風装置	送風機	シロッコファン									
		風量 (注10)	m ³ /min	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0								
急/強+/強/弱+/弱												
電 動 機		kW	0.094									
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属										
運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ									
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)										
騒音値	音響パワーレベル (注6)	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43									
		急/強+/強/弱+/弱										
	音圧レベル (注7)	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28									
		急/強+/強/弱+/弱										
電 熱 装 置		取付不可										