

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン
(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	7.1 <1.9 ~ 8.0>		室	形 名		ROA-AP806HSJZG						
	顕 熱 比		-	0.74			外 装		シルキーシェード(ワッフル1Y8.5/0.5)						
	冷房エネルギー消費効率		-	3.24 / 3.24			外形寸法		高 さ	mm	890				
	中間標準能力		kW	3.4					幅	mm	900				
	中間中温能力		kW	3.6					奥 行	mm	320				
暖房性能 (注1)	最小中温能力		kW	2.0		機	総 質 量		kg	61					
	定格標準能力		kW	8.0 <1.3 ~ 10.6>			圧 縮 機		形 式	全密閉形					
	暖房エネルギー消費効率		-	3.69 / 3.69			電 動 機		kW	1.40					
	中間標準能力		kW	3.6			極 数		4						
	最小標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ						
通年エネルギー消費効率 (注5)	最大低温能力		kW	8.5		外	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁					
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.8					(暖)	電子制御弁					
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.3			送 風 装 置		送 風 機	プロペラファン					
	平均エネルギー消費効率		-	3.47 / 3.47			標準風量		m³/min	50.0					
	電 源		(注3)	単相	200V 50/60 Hz		電 動 機		kW	0.060					
電気特性 (注2)	消費電力	冷房	定格標準	kW	2.19 / 2.19		高 圧 ス イ ッ チ	MPa		-	-				
			中間標準	kW	0.585 / 0.585			低 圧 ス イ ッ チ	MPa		-	-			
			中間中温	kW	0.485 / 0.485				保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
		最小中温	kW	0.250 / 0.250											
		定格標準	kW	2.17 / 2.17											
		中間標準	kW	0.635 / 0.635		ケースヒータ			W		-				
	最小標準	kW	0.365 / 0.365		定格騒音 (注9)								音響パワーレベル (注8)	(冷)	dB
	最大低温	kW	3.19 / 3.19					(暖)					dB	65	
	運 転 電 流		(冷)	A	12.0 / 12.0		音圧レベル (注7)	(冷)	dB	46					
			(暖)		12.1 / 12.1			(暖)	dB	48					
		(最大)		20.5 / 20.5		I Pコード		IPX4							
力 率		(冷)	%	91 / 91		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15						
		(暖)		90 / 90			低 圧 部	MPa	2.21						
始 動 電 流		A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・2.10							
室内機 ユニット 二ツト	形 名		AIC-AP808H												
	外 装		ピュアホワイト(マンセルN9.1)												
	外形寸法	高 さ	mm	235											
		幅	mm	1,270											
		奥 行	mm	690											
	総 質 量		kg	29											
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ												
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム												
	送風装置	送 風 機	シロココファン												
		風 量	(注10)	m³/min	23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5										
		急/強+/強/弱+/弱													
	電 動 機		kW	0.094											
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属												
	運 転 調 整 装 置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ											
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)												
騒音値	音響パワーレベル	(注6)	dB(A)	56 / 53 / 51 / 46 / 44											
	急/強+/強/弱+/弱														
	音圧レベル	(注7)	dB(A)	41 / 38 / 36 / 31 / 29											
電 熱 装 置		取付不可													
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本											
電源設計	漏 電 遮 断 器		(注11)	30A、30mA 0.1sec以下											
	手元開閉器	開閉器容量	A	30											
		ヒューズ	A	30											
		配線用遮断器	A	30											
	電 源 配 線		20m 以下	燃線5.5mm2											
		(注12)	50m 以下	燃線14mm2											
連絡線															