セット名称　ABHA08053MZG
仕様表　（室内ユニット） AID-AP805BH
（室外機） ROA-HAP803HSZG

天埋ビルトイン
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格標準能力		kW	7.1〈2.7～8.0〉
	顕熱比		-	0.68
	冷房エネルギー消費効率		-	3.16
	中間標準能力		kW	3.80
	中間中温能力		kW	4.0
	最小中温能力		kW	-
暖房性能(注1)	定格標準能力		kW	8.0〈2.7～12.3〉
	暖房エネルギー消費効率		-	3.42
	中間標準能力		kW	3.8
	最小標準能力		kW	-
	最大低温能力		kW	11.3
	最大極低温能力(-7℃)	(注13)	kW	10.0 / 10.0
最大極低温能力(-15℃)			kW	11.3 / 11.3
最大極低温能力(-20℃)			kW	10.2 / 10.2
通年エネルギー消費効率		(注6)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	3.9
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.1
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	3.29 / 3.29
電気特性(注2)	電源		(注3)	三相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房	定格標準	kW	2.25 / 2.25
		中間標準	kW	1.05 / 1.05
		中間中温	kW	0.878 / 0.878
		最小中温	kW	- / -
	消費電力 暖房	定格標準	kW	2.34 / 2.34
		中間標準	kW	0.849 / 0.849
		最小標準	kW	- / -
		最大低温	kW	5.13 / 5.13
		最大極低温(-7℃)	kW	5.32 / 5.32
	運転電流	(冷)	A	7.30 / 7.30
		(暖)		7.51 / 7.51
		(最大)		18.7 / 18.7
	力率	(冷)	%	89 / 89
		(暖)		90 / 90
	始動電流		A	- / -
室内ユニット	形名			AID-AP805BH
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	320
		幅	mm	1,000
		奥行	mm	800(+75)
	総質量		kg	39
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 急/強/弱	m3/min	19.0 / 16.5 / 14.5 (注11)
		電動機	kW	0.120
		出荷時機外静圧	Pa	40
		最大機外静圧	Pa	100
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)
	騒音値	音響パワーレベル 急/強/弱	dB(A)	55 / 52 / 49 (注7)
		音圧レベル 急/強/弱	dB(A)	40 / 37 / 34 (注8)
	電熱装置(補助電気ヒータ)			取付不可

室外機	形名			ROA-HAP803HSZG
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,340
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	95
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.40
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m3/min	80.0
		電動機	kW	0.060+0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	ー
	定格騒音(注10)	音響パワーレベル (冷) (注9) (暖)	dB	64 66
		音圧レベル (冷) (注8) (暖)	dB	47 49
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・2.95
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	40
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源設計	漏電遮断器		(注12)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大) 単線1.6mm　- / - 単線2.0mm　14 / 14 撚線3.5mm^2　16 / 16 撚線5.5mm^2　26 / 26 撚線8.0mm^2　37 / 37 撚線14.0mm^2　66 / 66 撚線22.0mm^2　104 / 104 撚線38.0mm^2　- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード	(500mまで)			VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
(注13) 最大極低温はJIS　B　8615に基づいた、外気温-7℃DB/-8℃WB時の時であり、最大低温(外気温2℃DB/1℃WB)に対し、外気温条件を変化させた場合の性能値を示します。

T2515371ZG - 11

東芝キヤリア株式会社