

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	4.5 < 1.0 ~ 5.0 >		室 外 機	形 名		ROA-AP505JZ2			
	顕 熱 比		-	0.80			外 装		シルキーシェード(770x1185/0.5)			
	冷房エネルギー消費効率		-	3.33			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290		
最小中温能力		kW	-				総 質 量	kg	34			
通 年	エネルギー消費効率		(注6)					圧 縮 機	形 式	全密閉形		
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.8					電 動 機	kW	0.75	
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.9			極 数		4			
電 源	電 源		(注3)	単相 200V 50/60 Hz			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	消費電力	冷 房	定格標準	kW	1.35 / 1.35			冷 媒 制 御		電子制御弁		
			中間標準	kW	0.550 / 0.550			送風装置	送 風 機	プロペラファン		
			中間中温	kW	0.450 / 0.450				標 準 風 量	m³/min	39.0	
			最小中温	kW	- / -				電 動 機	kW	0.043	
運 転	運 転 電 流		A	7.18 / 7.18			高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-			
	(最大)		9.20 / 9.20			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
	力 率		%	94 / 94				保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	始 動 電 流		A	- / -			ケースヒータ		W	-		
	形 名		AIU-AP507H			定 格 騒 音 (注10)			音響パワーレベル (注9)	dB	63	
内 装	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					音圧レベル (注8)	dB	46		
	外形寸法	高 さ	mm	256			IPコード		IPX4			
		幅	mm	840					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15
		奥 行	mm	840				低 圧 部		MPa	2.21	
	コ ー ド	総 質 量		kg	20			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・1.00	
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20					
防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン				冷 媒 追 加 量	g/m		20			
送風装置		送 風 機	ターボファン				エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属				
		風 量 (注11)	m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5				運 転 調 整 装 置 (注5)	ワイヤレスリモコンスイッチ			
	急/強+/強/弱+/弱				ド レ ン ロ 径 (呼び径)	25(塩ビ管)						
電 動 機		kW	0.060			騒 音 値	音響パワーレベル (注7)		dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42		
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				音圧レベル (注8)	dB(A)	32 / 31 / 29 / 28 / 26			
	運 転 調 整 装 置		ワイヤレスリモコンスイッチ					電 熱 装 置	取付 不可			
	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)			天 形			井 外 装			
	井 外 装	井 外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)			外形寸法		高 さ	mm	30	
		高 さ		mm	950			ル 外 形 寸 法	幅	mm	950	
奥 行		mm	950			(注4)総 質 量			kg	5.0		

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。