

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷式壁掛形)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	5.0 < 1.5 ~ 5.6 >		
	顕熱比		-	0.72		
	冷房エネルギー消費効率		-	3.11		
	中間標準能力		kW	2.5		
	中間中温能力		kW	2.6		
通年エネルギー消費効率 (注6)	最小中温能力		kW	-		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.0		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.1		
電気特性 (注2)	電 源		(注3)	単相 200V 50/60 Hz		
	消費電力 冷房	定格標準	kW	1.61 / 1.61		
		中間標準	kW	0.560 / 0.560		
		中間中温	kW	0.461 / 0.461		
		最小中温	kW	- / -		
	運 転 電 流		A	8.67 / 8.67		
			(最大)	14.1 / 14.1		
	力 率		%	93 / 93		
	始 動 電 流		A	- / -		
	形 名		AIK-AP566H			
室内ユニット 二 次 電 源 部 品 等 (注2)	外 装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)			
	外形寸法	高 さ	mm	320		
		幅	mm	1,050		
		奥 行	mm	228		
	総 質 量		kg	12		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール			
	送風装置	送 風 機	横流ファン			
		風 量	(注11)	m ³ /min	14.0 / 13.0 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
		急/強+/強/弱+/弱				
	電 動 機		kW	0.030		
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
	運 転 調 整 装 置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ		
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		16(塩ビ管)			
	騒音値	音響パワーレベル	(注7)	dB(A)	57 / 56 / 54 / 53 / 51	
		急/強+/強/弱+/弱				
		音圧レベル	(注8)	dB(A)	42 / 41 / 39 / 38 / 36	
	電 熱 装 置		取付不可			
室外ユニット 機 内 部 二 次 電 源 部 品 等 (注2)	名 装		ROA-AP565JZ2			
	外形寸法	高 さ	mm	550		
		幅	mm	780		
		奥 行	mm	290		
	総 質 量		kg	37		
	圧 縮 機	形 式	全密閉形			
		電 動 機	kW	1.10		
		極 数	4			
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	冷 媒 制 御		電子制御弁			
	送風装置	送 風 機	プロペラファン			
		標 準 風 量	m ³ /min	40.0		
		電 動 機	kW	0.043		
	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -		
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -		
	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	機 内 部 二 次 電 源 部 品 等 (注2)	ケ ー ス ヒ ー タ	W	-		
		定格騒音 (注10)	音響パワーレベル (注9)	dB	64	
			音圧レベル (注8)	dB	47	
IPコード		IPX4				
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
	低 圧 部	MPa	2.21			
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・1.00		
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
冷 媒 追 加 量		g/m	20			
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	最 大 実 長		m	30		
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30		
電源配線	漏 電 遮 断 器		(注12)	15A、30mA 0.1sec以下		
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15		
		ヒューズ	A	15		
		配 線 用 遮 断 器	A	15		
	電源配線	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
				単線1.6mm	16 / 16	
				単線2.0mm	25 / 25	
				燃線3.5mm ²	27 / 27	
				燃線5.5mm ²	43 / 43	
				燃線8.0mm ²	- / -	
				燃線14.0mm ²	- / -	
				燃線22.0mm ²	- / -	
	燃線38.0mm ²	- / -				
連絡線	室外機・室内ユニット間	50 m以下	単線1.6mm×3本			
線						

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。

(注8) 音圧レベルはJIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。

(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。

(注11) 標準風量は「急」です。

(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。